



ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ ТОВ «ВІДЗЕМЕ ЕКО»

ДЕТЕРМІНАЦІЯ ПРОЕКТУ:
«РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17,
№25 ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ
СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО
АТМОСФЕРИ»

ЗВІТ № UKRAINE-DET/0773/2012

РЕДАКЦІЯ № 01

БЮРО ВЕРІТАС СЕРТИФІКЕЙШН



ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25 ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ

Дата першого видання: 11.10.2012	Організація: Бюро Верітас Сертифікейшн Холдинг SAS
Замовник: ТОВ «Відземе Еко»	Представник Замовника: Віктор Ткаченко
<p>Резюме:</p> <p>Компанія «Бюро Верітас Сертифікейшн» виконала детермінацію проекту «Розбір породних відвалів №9, №11, №17, №25 закритих шахт №4 та №29 з метою скорочення викидів парникових газів до атмосфери» компанії ТОВ «Відземе Еко» в м. Антрацит, Луганської області, Україна на основі критеріїв Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату (РКЗК ООН) для проектів спільного впровадження (СВ), а також критеріїв, встановлених для забезпечення послідовних проектних дій, моніторингу і звітності. Критерії РКЗК ООН стосуються статті 6 Кіотського протоколу, методик і правил реалізації механізму СВ, подальших ухвал Наглядового комітету спільного впровадження, а також критеріїв країни впровадження проекту.</p> <p>Область детермінації визначається як об'єктивна і незалежна перевірка проектно-технічної документації, даних аналізу базового сценарію проекту, плану моніторингу та іншої відповідної документації і складається з таких трьох етапів: i) кабінетний аналіз проектно-технічної документації, базового сценарію і плану моніторингу; ii) подальше опитування зацікавлених сторін проекту; iii) вирішення виявлених проблем, надання остаточних детермінаційних звіту і висновку. Весь обсяг детермінації – від аналізу контракту до розробки детермінаційних звіту і висновку – було здійснено із застосуванням внутрішніх процедур компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн».</p> <p>Першим результатом процесу детермінації є перелік Запитів на роз'яснення та Запитів на коригувальні дії (відповідно ЗР та ЗКД), наведений у додатку А. Цей перелік був використаний ініціатором проекту як підстава для внесення відповідних змін і доповнень до проектно-технічної документації.</p> <p>Загалом, компанія «Бюро Верітас Сертифікейшн» дійшла такого висновку: проект правильно застосовує методології визначення базової лінії та ведення моніторингу, що розроблені відповідно до «Керівництва щодо критеріїв для встановлення базової лінії та моніторингу» і задовольняє відповідні вимоги РКЗК ООН до проектів СВ, а також чинні критерії країни впровадження проекту.</p>	

Звіт №: UKRAINE-det/0773/2012	Предметна група: СВ	Ключові слова
Назва проекту: Розбір породних відвалів №9, №11, №17, №25 закритих шахт №4 та №29 з метою скорочення викидів парникових газів до атмосфери		
Роботу виконали: Керівник групи, провідний верифікатор – Світлана Гарієнчик Учасник групи, верифікатор – Вячеслав Срьомін		<input checked="" type="checkbox"/> Розсилка лише з дозволу Замовника або відповідальної організації <input type="checkbox"/> Обмежене розповсюдження <input type="checkbox"/> Необмежене розповсюдження
Роботу перевірів: Іван Соколов – внутрішній технічний рецензент Василь Кобзар – технічний спеціаліст		
Роботу ухвалив: Іван Соколов – операційний менеджер		
Дата цієї редакції: 18.10.2012	Ред. №: 01	Кількість сторінок: 61

ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25
ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ
ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ



Зміст	Стор.
1 ВСТУП.....	3
1.1 Мета детермінації	3
1.2 Область детермінації	3
1.3 Детермінаційна група	4
2 МЕТОДОЛОГІЯ	4
2.1 Аналіз документації	5
2.2 Інтерв'ю	5
2.3 Вирішення запитів на роз'яснення та коригувальні дії та подальші дії	6
3 ОПИС ПРОЕКТУ.....	7
4 ВИСНОВКИ ДЕТЕРМІНАЦІЇ	10
4.1 Схвалення проекту залученими Сторонами (19-20)	10
4.2 Уповноваження учасників проекту залученими Сторонами (21)	10
4.3 Визначення базової лінії (22-26)	10
4.4 Додатковість (27-31)	12
4.5 Межі проекту (32-33)	13
4.6 Період кредитування (34)	13
4.7 План моніторингу (35-39)	14
4.8 Витоки (40-41)	14
4.9 Оцінка обсягу скорочення викидів (42-47)	15
4.10 Вплив на навколишнє середовище (48)	21
4.11 Консультації з зацікавленими сторонами (49)	22
4.12 Детермінація дрібномасштабних проектів (50-57)	23
4.13 Детермінація проектів у сфері змін в землекористуванні і лісовому господарстві (58-64)	23
4.14 Детермінація програмної діяльності (65-73)	23
5 ВИСНОВОК І ЗВІТ ЩОДО ВРАХУВАННЯ ОТРИМАНИХ КОМЕНТАРІВ ЗГІДНО З ПАРАГРАФОМ 32 «КЕРІВНИХ ПРИНЦИПІВ ДЛЯ ПРОЕКТІВ СВ»	23
6 ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ВИСНОВОК	23
7 ПОСИЛАННЯ	28
ДОДАТОК А: ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ПРОТОКОЛ	27



ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25 ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ

1 ВСТУП

ТОВ «Відземе Еко» уповноважила компанію «Бюро Верітас Сертифікейшн» виконати детермінацію проекту СВ «Розбір породних відвалів №9, №11, №17, №25 закритих шахт №4 та №29 з метою скорочення викидів парникових газів до атмосфери» (надалі – «проект»), в м. Антрацит, Луганської області, Україна.

У цьому звіті зведено результати детермінації проекту, здійсненої на основі критеріїв РКЗК ООН, а також критеріїв щодо забезпечення стабільної роботи проекту, моніторингу і звітності.

1.1 Мета детермінації

Детермінація являє собою перевірку проектно-технічної документації та є вимогою до всіх проектів. Детермінація – це незалежна оцінка проектного рішення третьою стороною. Зокрема, в межах детермінації виконується експертиза базової лінії проекту, плану моніторингу (ПМ), а також відповідність проекту чинним критеріям РКЗК ООН і критеріям країни впровадження проекту. При цьому завдання детермінації полягає в тому, аби підтвердити, що проект, у тому вигляді, в якому його подано в проектно-технічній документації, є стабільним та обґрунтованим, і відповідає згаданим вище вимогам, а також іншим встановленим критеріям. Виконання детермінації є обов'язковою вимогою до всіх проектів СВ і вважається необхідним для запевнення зацікавлених сторін в якості проекту та його спрямованості на отримання одиниць скорочення викидів (ОСВ).

Критерії РКЗК ООН стосуються статті 6 Кіотського протоколу, правил та методик СВ, а також подальших рішень Наглядового комітету СВ та критерій країни впровадження проекту.

1.2 Область детермінації

Область детермінації визначається як незалежна й об'єктивна перевірка проектно-технічної документації, базового сценарію проекту, його плану моніторингу та іншої відповідної документації. Інформація у цих документах перевіряється на відповідність вимогам Кіотського протоколу, правилам РКЗК ООН та документам, пов'язаних з ними.

Процес детермінації не пов'язаний з наданням консультаційних послуг Замовникові. Однак, запити на роз'яснення та/або запити на коригувальні можуть сприяти поліпшенню якості проектно-технічної документації.

ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25
ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ
ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ



1.3 Детермінаційна група

Детермінаційна група складається з наступних осіб:

Світлана Гарієнчик

Керівник групи, провідний верифікатор з питань змін клімату компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн»

Вячеслав Єрьомін

Учасник групи, верифікатор з питань змін клімату компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн»

Перевірку цього детермінаційного звіту здійснив:

Іван Соколов

Внутрішній технічний рецензент компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн»

Василь Кобзар

Технічний спеціаліст компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн»

2 МЕТОДОЛОГІЯ

Увесь обсяг робіт у межах детермінації, починаючи з аналізу контракту до детермінаційних звіту та висновку, було проведено відповідно до внутрішніх процедур компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн».

З метою забезпечення прозорості процесу детермінації було розроблено адаптовану форму детермінаційного протоколу відповідно до вимог «Керівництва з детермінації та верифікації проектів СВ» (КДВ) версії 01, оприлюдненого Наглядним Комітетом СВ під час його 19-ї наради, що відбулася 04.12.2009. Протокол у прозорий спосіб визначає застосовані критерії (вимоги), засоби детермінації, а також результати виконання процедур детермінації за визначеними критеріями. Протокол детермінації вирішує наступні завдання:

- організовує, описує і пояснює вимоги, що застосовуються до проектів СВ;
- забезпечує прозорий характер процесу детермінації, в ході якого верифікатор документує, яким чином було перевірено конкретну вимогу та результати цієї перевірки.

Заповнений детермінаційний протокол наведено в Додатку А до цього звіту.

ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25
ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ
ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ



2.1 Аналіз документації

Верифікаторами було переглянуто проектно-технічну документацію (ПТД), подану ТОВ «Відземе Еко», а також додаткові супровідні документи, пов'язані з розробкою проекту і встановленням його базової лінії, зокрема, відповідні місцеві нормативно-правові акти, «Керівні принципи для користувачів форми проектно-технічної документації проектів СВ», схвалена методологія МЧР та/або «Керівництво щодо критеріїв встановлення базової лінії і моніторингу», Кіотський протокол та роз'яснення вимог до детермінації, які підлягають перевірці Акредитованим незалежним органом.

Щоб задовольнити запити компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн» на коригувальні дії та роз'яснення, ТОВ «Відземе Еко» надала ПТД 18.10.2012.

Детермінаційні висновки, наведені у цьому звіті, стосуються проекту, описаного у версії 2.0 ПТД.

2.2 Інтерв'ю

16.10.2012 представники компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн» відвідали місце впровадження проекту і провели опитування зацікавлених сторін проекту з метою підтвердження достовірності зібраної інформації й вирішити питання, що виникли на етапі аналізу документації. Було проведено інтерв'ю з представниками ТОВ «ПІ РУН Компані» і ТОВ «Відземе Еко» (див. розділ «Посилання»). Основні теми опитування наведені в Таблиці 1.

ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25
ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ
ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ



Таблиця 1 Теми інтерв'ю

Опитувана організація	Теми інтерв'ю
ТОВ «ПІ РУН Компані»	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Організаційна структура проекту ➤ Розподіл обов'язків і повноважень ➤ Повноваження та обов'язки стосовно збору та обробки даних ➤ Встановлення обладнання ➤ Збереження, архівування та система звітності даних ➤ Контроль вимірювального обладнання ➤ Система ведення записів показників вимірювального обладнання, база даних ➤ Управління інформаційними технологіями ➤ Навчання персоналу ➤ Процедури і технологія управління якістю ➤ Внутрішні аудити та перевірки
ТОВ «Відземе Еко»	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Методика визначення базового сценарію ➤ Переглянутий план моніторингу ➤ Звіт з моніторингу

2.3 Вирішення запитів на роз'яснення, коригувальні та подальші дії

Завдання цього етапу детермінації полягає у поданні запитів на коригувальні дії та на роз'яснення та запитів щодо будь-яких інших невіршених питань, які потребують з'ясування, для отримання позитивного висновку компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн» щодо проектно-технічної документації.

У разі, якщо у процесі аналізу ПТД і супровідних документів, детермінаційна група виявляє питання, які вимагають виправлення, роз'яснення або вдосконалення відповідно до вимог до проектів СВ, вона формулює ці питання і повідомляє про них учасників проекту у формі:

(а) Запитів на коригувальні дії (ЗКД), що вимагають від учасників проекту виправити в опублікованій ПТД помилки, які суперечать (технічному) процесу, що застосовується для даного проекту, чи відповідним вимогам до проектів СВ, або помилки, які призводять до будь-якої іншої логічної невідповідності;

ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25 ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ



(b) Запитів на роз'яснення (ЗР), що вимагають від учасників проекту надати детермінаційній групі додаткову інформацію, необхідну для оцінки відповідності вимогам до проектів СВ;

(c) Запитів на подальші дії (ЗПД), що інформують учасників проекту про пов'язані з впровадженням проекту, а не з проектно-технічною документацією, питання, які підлягають перевірці протягом першої верифікації.

Детермінаційна група надає об'єктивну оцінку щодо того, чи дії, здійснені учасниками проекту, якщо такі були здійснені, задовольняють відповідні висунуті питання, та повинна надати висновок щодо результатів детермінації.

З метою забезпечення прозорості процесу детермінації, питання, що виникли, задокументовані більш детально в Додатку А детермінаційного протоколу.

3 ОПИС ПРОЕКТУ

Проектом передбачається повний розбір породних відвалів №9, 11, 17 і 25 колишніх шахт № 4, і № 29 з подальшим відновленням поверхні. В процесі розбору відвалу буде здійснено розсортування породної маси, в результаті якої вона буде розділена на фракції, котрі будуть спрямовані для шихтування з енергетичним вугіллям, а в подальшому на теплові електростанції та котельні для спалювання в якості палива. Крупна відсортована фракція використовується для будівництва та ремонту доріг. Таким чином, породна маса відвалу буде повністю утилізована, а отримане в результаті цього вугілля замінить вугілля, яке повинно було б видобуто шахтним способом. В результаті реалізації проекту можливість самозаймання терикону буде ліквідовано.

Важливою складовою проекту є його другий етап - комплексна рекультивация ділянки шляхом реставрації його родючого шару і відновлення в повному обсязі природного біоценозу. Ці роботи планується завершити у 2015 р. Ця частина проекту є обов'язковою, але повністю витратною, у зв'язку з цим механізм спільного впровадження був одним з визначних факторів проекту з самого початку, а фінансові переваги в рамках даного механізму вважалися однією з причин початку реалізації проекту.

Проектом передбачається монтаж і установка комплексу по розсортуванню гірської маси у складі:

- Пункт вантаження гірської маси на скребковий конвеєр СП-202МС4;



ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25
ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ
ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ

- Пункт розсортування гірської маси на класи 0-30 мм і +30 мм (грохот інерційний ГІЛ-525);
- Пункт складування класу 0-30 мм (ангари).

Клас +30 мм передбачається (у міру заповнення під розвантажувальним лотком грохоту) вантажити в автотранспорт і вивозити на будівництво та ремонт доріг 4-5 категорії. Клас 0-30 мм вантажиться в автотранспорт, проходить обов'язкову процедуру зважування та відправляється споживачеві для шихтування та подальшого спалення на котельнях та ТЕС. Шихтування фракції класу (0-30) з енергетичним вугіллям дозволяє проводити тонке доведення якості спалюваного вугілля до вимог ДСТУ 4083-2002, не знижуючи якості палива з одного боку, але приводячи до економії цінного енергетичного вугілля з іншого.

Технологічна схема виробництва комплексу наступна:

Гірська маса після розбирання відвалу бульдозерами Т-170 завантажується фронтальним навантажувачем в автотранспорт. Далі гірська маса вантажівками постачається на проммайданчик на склад проміжного накопичування.

Застосовується також комбінований спосіб розбирання породних відвалів, коли після пошарового зниження бульдозерами до висоти, на яку може бути споруджена в'їзна дорога, подальше розбирання проводиться екскаваторами з безпосереднім навантаженням породи в вантажівки з подальшим постачанням на склад проміжного накопичування проммайданчика.

На проммайданчику перед подачею гірничої маси на конвеєр проводиться її зволоження (при вологості сировини, що не перевищує 8%) за допомогою зрошувача. Далі гірська маса завантажується фронтальним навантажувачем на скребковий конвеєр СП-202. Продукт розсіву класу 0-30мм через перевантажувальну течку грохоту надходить на стрічковий конвеєр КЛС. З стрічкового конвеєра гірнича маса класу 0-30мм через розвантажувальну течку конвеєра, обладнану вбудованими форсунками для гідрознепилення, висипається на проміжний майданчик без значного накопичення, звідки навантажувачем НК 632L завантажується у автотранспорт або на площадку (склад) для складування. Склад закритого типу використовується при необхідності без тривалого зберігання. Зі складу гірнича маса 0-30 мм навантажувачем завантажується в автотранспорт.

Проектна потужність комплексу дозволяє переробляти 1400 тис.м3 гірської породи в рік.

Більш детальна інформація щодо обладнання для сортування вугілля надана в розділі А ПТД. Географічні координати і дані щодо

ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25 ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ



організацій-підрядників ТОВ «ПІ РУН Компані», залучених у проект, надано в розділах А і D ПТД.

Запропонований проект спрямовано на скорочення антропогенних викидів. Скорочення викидів утворюється завдяки:

- Ліквідації джерела викидів парникових газів, що пов'язані з горінням териконів, шляхом видобування вугілля з породних відвалів;
- Скороченню неконтрольованих викидів метану завдяки заміні вугілля, яке б треба було видобувати шахтним способом;
- Скороченню споживання електроенергії при розборі терикону в порівнянні з енергоспоживанням при видобутку вугілля в шахті.

Сформульовані проблемні питання стосовно опису проекту, відповіді учасників проекту та висновки компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн» наведені в Додатку А (див. ЗКД01-ЗКД06, ЗР01, ЗР02).

4 РЕЗУЛЬТАТИ ДЕТЕРМІНАЦІЇ

У подальших розділах наведені результати детермінації.

Результати кабінетного аналізу початкової проектно-технічної документації та висновки опитувань, проведених під час візиту на об'єкт, описані у Детермінаційному протоколі в Додатку А.

Запити на роз'яснення та коригувальні задокументовані у Детермінаційному протоколі в Додатку А. В результаті детермінації проекту було висунуто 19 Запитів на коригувальні дії, 3 Запити на роз'яснення та 0 Запитів на подальші дії.

Номер в дужках наприкінці кожного розділу відповідає номеру параграфа «Керівництва з детермінації та верифікації» (КДВ).

4.1 Схвалення проекту залученими Сторонами (19-20)

Лист-підтримку № 2992/23/7 від 11.10.2012 було видано Державним Агентством Екологічних Інвестицій України.

Компанія «Бюро Верітас Сертифікейшн» отримала цей лист від ТОВ «Відземе Еко» та не має жодних сумнівів стосовно його достовірності. На даний час не має жодних письмових схвалень від сторін-учасників (див. ЗКД07, який буде закрито після отримання листа схвалення від України). Після отримання Детермінаційного звіту від Акредитованого незалежного органу (АНО), проектну документацію буде надано до Державного Агентства Екологічних Інвестицій України, яке є призначеним уповноваженим органом для отримання Листа-Схвалення.

Письмове схвалення від іншої сторони-учасника буде надано пізніше

ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25 ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ



Сформульовані проблемні питання стосовно схвалення проекту, відповіді учасників проекту та висновки компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн» наведені в Додатку А (див. ЗКД07).

4.2 Уповноваження учасників проекту залученими Сторонами (21)

Відповідно до параграфу 21 КДВ, оцінка цього питання полягає у визначенні того, чи кожна юридична особа з тих, які були перелічені у ПТД як учасники проекту, є авторизованою Стороною-учасником, що також перелічені у ПТД.

Уповноваження учасників проекту Сторонами –учасниками очікується через письмове схвалення проекту, див. ЗКД07

4.3 Визначення базової лінії (22-26)

В ПТД чітко вказано, що в якості обраного підходу до визначення базового сценарію було застосовано власний підхід до проектів СВ.

В проектно-технічній документації надано докладний і зрозумілий теоретичний опис, а також обґрунтування того, що базову лінію було встановлено:

- (а) Шляхом перелічення та опису наступних ймовірних майбутніх сценаріїв на основі консервативних припущень і вибравши найбільш правдоподібний:

Сценарій 1. Продовження існуючої ситуації

Цей сценарій не передбачає будь-яких заходів та, отже, не має жодних перешкод.

Сценарій 2. Безпосереднє виробництво енергії з теплової енергії, що виділяється внаслідок горіння породного відвалу

Технологічні перешкоди: Цей сценарій базується на надзвичайно експериментальній технології, яка ще не застосовувалася навіть в пілотному проекті. Він також не підходить для всіх породних відвалів, оскільки власник проекту повинен буде збалансувати наявність енергетичних ресурсів (тобто місцезнаходження породного відвалу) та місцезнаходження споживача енергії. Виробництво електроенергії на ділянці вирішує це питання, але вимагає додаткових під'єднань потужності. Взагалі, необхідно ще доказати доцільність цієї технології. Крім того, вона не дозволяє контролювати та управляти викидами газів. Дана технологія може застосовуватися тільки при наявності породного відвалу з розвиненим осередком горіння. Навіть, якщо ймовірність загоряння породного відвалу дуже висока, в даний час



ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25 ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ

неможливо передбачити час його спалаху і в зв'язку з цим спрогнозувати час початку діяльності з використання теплової енергії, що виділяється при його горінні.

Інвестиційні перешкоди: Інвестиції в технологію, доцільність якої не обґрунтована, дуже ризиковані. В ситуації з Україною, яка відноситься до країн з високим ризиком, інвестиції в такі необґрунтовані енергетичні проекти навряд чи зацікавлять інвесторів більше, ніж деякі інші можливості інвестування в енергетичну галузь з більш високою прибутковістю. Новаторський характер проекту може зацікавити програми технічної підтримки та державне стимулювання, але вартість виробленої енергії буде, скоріш за все, набагато вищою ніж альтернативні варіанти.

Сценарій 3. Виробництво будівельних матеріалів з породних відвалів
Технологічні перешкоди: Цей сценарій базується на відомій технології, але дана технологія на сьогоднішній день недоступна в Україні, і немає жодних свідчень про те, що такі проекти будуть реалізовані в найближчому майбутньому. Він також не підходить для всіх типів породних відвалів, оскільки вміст породного відвалу повинен бути передбаченим для того, щоб власник проекту зміг виробити якісні матеріали. Велика кількість сірки та вологість можуть знизити придатність породних відвалів для розроблення. Перед тим як розпочати проект, необхідно провести великий обсяг дослідницької роботи.

Сценарій 4. Видобування вугілля з породних відвалів без стимулювання СВ

Інвестиційні перешкоди: Цей сценарій фінансово непривабливий та має бар'єри. Для більш детальної інформації зверніться до розділу В.2.

Сценарій 5. Систематичний моніторинг стану породних відвалів та регулярне попередження пожегів та проведення заходів з гасіння

Інвестиційні перешкоди: Цей сценарій не передбачає ніякого доходу, але передбачає додаткові затрати для власників породних відвалів. Моніторинг стану породних відвалів не проводиться систематично, а всі дії залишаються на розсуд власника відвалів. В основному породні відвали належать шахтам або регіональним асоціаціям з видобування вугілля. Вугільні шахти України страждають від обмеженого інвестування, що часто спричиняє проблеми безпеки у зв'язку з важкими умовами видобування та фінансових скрут, в тому числі зарплатня шахтарів часто затримується на декілька місяців. У такому випадку породні відвали розглядаються як додатковий тягар, а шахти зазвичай не проводять навіть мінімум необхідних заходів. Самозаймання та горіння відвалів є поширеною практикою. Точні

ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25 ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ



статистичні дані не завжди доступні. З комерційної точки зору штрафи, які звичайно виписуються органами влади, є нижчими, ніж затрати на необхідні заходи, висвітлені в даному проекті.

(b) Беручи до уваги відповідні національні і/або галузеві правила і обставини, такі як плани реформування галузі, місцева наявність палива, плани розширення енергетичної галузі, економічна ситуація у галузі проекту. В цьому контексті, наступні ключові фактори, що впливають на базову лінію, було взято до уваги:

- Повний аналіз та глибокий опис галузевих правил і законодавства, з урахуванням розвитку і реформування вугледобувної галузі України. На даний момент в Україні відсутня ефективна єдина державна програма попередження горіння і рекультивації породних відвалів з видобутком з них вугілля. Штрафи, які виплачуються за забруднення навколишнього середовища набагато менше коштів що витрачаються на заходи з недопущення самозаймання або пожежогасіння. На даний час такими що горіли або горять вважаються 78% породних відвалів Луганської області.
- Описуючи економічну ситуацію. Ринок вугілля України в великій мірі контролюється державою, яка є власником ряду шахт і суттєво впливає на рівень цін на вугілля. Рівень видобутку вугілля з породного відвалу є досить важко прогнозованим, крім того, ТОВ «ПІ РУН Компані» є порівняно невеликим підприємством і не може постачати вугілля у великих кількостях на довгостроковій основі.
- Наявність вільних коштів підсумовано у ключових індикаторах ділової практики в Україні, так само як і порівняння ставок ризику для України і Російської Федерації, що надано власнику проекту, чітко вказує, що Україна завжди вважалась країною з високими ризиками для інвестицій і ведення бізнесу, що значно обмежує можливості впровадження проекту і доступ до фінансових ресурсів на міжнародному рівні.
- Учасниками проекту вказано що сучасні технології і кращі технічні рішення, що існують у розвинутих країнах є недоступними через їх високу вартість і необхідність навчання персоналу для впровадження і обслуговування обладнання.
- Щодо вартості енергоносіїв і їх доступності, ПТД визначає що електроенергія і дизельне паливо є широкоживаним в промисловості України. Ціни на дизельне паливо, яке більшою частиною імпортується з Російської Федерації, регулюються урядом України. Електроенергія в Україні виробляється тепловими і атомними електростанціями переважно з використанням викопного палива. В цілому енергоринок

ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25 ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ



України управляється державним підприємством «Енергоринок»; рівень цін на електроенергію сильно розрізняється для різних типів споживачів.

(с) Таким чином, що одиниці скорочення викидів (ОСВ) не можуть бути отримані за рахунок зниження рівня активності поза проектом або через форс-мажорні обставини. Згідно запропонованому підходу скорочення викидів можуть бути отримані тільки тоді, коли проект генерує вугільний концентрат, таким чином скорочення викидів не може бути досягнуто через зміни поза межами діяльності проекту.

(d) Беручи до уваги наступні неочікуваності і використовуючи консервативні припущення:

- Нижчі значення параметрів було використано для розрахунку викидів базової лінії і вищі значення параметрів було використано в розрахунках проектних викидів;
- Сталі величини було використано таким способом, щоб зменшити невизначеності і надати консервативні дані для розрахунку викидів;
- Викиди оксидів азоту не приймалися до уваги з міркувань консерватизму.

Для більш детальної інформації див. розділ В.1 ПТД

Базові викиди проекту розраховуються за наступною формулою:

$$BE_y = BE_{WNB,y}, \quad (1)$$

де:

BE_y – викиди за базовою лінією за рік y (т CO₂e);

$BE_{WNB,y}$ - викиди за базовою лінією у зв'язку з горінням породного відвалу, що розбирається в проекті, за рік y , (т CO₂e);

$$BE_{WNB,y} = FC_{BE,Coal,y} / 1000 \cdot \rho_{WNB} \cdot NCV_{Coal} \cdot OXID_{Coal} \cdot K_{Coal}^C \cdot 44/12 \quad (2)$$

Де

$FC_{BE,Coal,y}$ - кількість вугілля, що видобувається в шахтах за базовим сценарієм та спалюється з метою виробництва енергії, еквівалент кількості вугілля, що видобувається з породного відвалу внаслідок реалізації проекту за рік y , т;

ρ_{WNB} - ймовірність загоряння породного відвалу, б/р;

NCV_{Coal} - нижча теплотворна здатність вугілля, ТДж/кт;

$OXID_{Coal}$ - коефіцієнт окислення вуглецю для вугілля, б/р;

K_{Coal}^C - вміст вуглецю в вугіллі, тС/ТДж;

1/1000 - коефіцієнт перерахунку з тонн в кілотонни, б/р;



ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25 ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ

44/12 - стехіометричне відношення між молекулярною вагою діоксиду вуглецю та вуглецю.

Кількість вугілля $FC_{BE,Coal,y}$, що видобувається в шахтах за базовим сценарієм розраховується за формулою:

$$FC_{BE,Coal,y} = FR_{Coal,y} \cdot (1 - A_{rock,y}/100 - W_{rock,y}/100) \cdot (1 - A_{Coal}/100 - W_{Coal}/100) \quad (3)$$

де:

$FR_{Coal,y}$ – кількість вугільного концентрату, що видобувається з породного відвалу внаслідок реалізації проекту в році y , яка постачається для шихтовки з метою подальшого спалювання на ТЕС, т.

$A_{rock,y}$ - середня зольність вугільного концентрату, що видобувається з відвалу в році y , %,

$W_{rock,y}$ - середня вологість вугільного концентрату, що видобувається з відвалу в році y , %,

A_{Coal} - середня зольність вугілля, що видобувається в Донецькій області України в році y , %,

W_{Coal} - середня вологість вугілля, що видобувається в Донецькій області України в році y , %,

100 - коефіцієнт перерахунку з відсотків в дріб, б/р.

Визначені проблемні питання стосовно встановлення базового сценарію, відповіді учасників проекту та висновки Бюро Верітас Сертифікейшн наведено у Додатку А (ЗКД08-ЗКД10, ЗР03)

4.4 Додатковість (27-31)

Проект «Розбір породних відвалів у с. Ребрикове Луганської області України з метою скорочення викидів парникових газів до атмосфери» ITL UA1000392 обрано в якості порівнянного проекту СВ. Він вже отримав позитивну детермінацію незалежним акредитованим органом з висновком, що результатом його впровадження буде зниження антропогенних викидів із джерел або посилення антропогенної абсорбція ПГ поглиначами, які є додатковими до тих, що мали б місце за відсутності проекту. Цю детермінацію НКСВ вже визнав остаточною. Відповідна документація, така як ПТД та детермінаційний звіт по цьому проекту, прозора і доступно викладена на сайті РКЗК ООН:

<http://ji.unfccc.int/JIITLProject/DB/XVX9ELI01AGMGKLB08FLJMB3K1X8MM/details>

Додатковість проекту була продемонстрована належним чином, шляхом демонстрація того, що вказаний проект є порівнянним і впроваджується за порівнянних обставин:



ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25 ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ

- 1) Обидва проекти пропонують ті ж самі заходи щодо зменшення ПГ: Запропоновані заходи щодо зменшення ПГ за обома проектами – це вилучення вугілля з породних відвалів шахт. Завдяки цьому не буде допущено викиди парникових газів в атмосферу під час горіння відвалів, а також забезпечено додаткову кількість вугілля без необхідності його видобування на шахтах. Критерій є задовільним.
- 2) Обидва проекти впроваджуються в тій самій країні і в той самий час: і запропонований проект, і визначений порівнянний проект знаходяться в Україні, кредитний період обох проектів розрізняється менш ніж на 1 рік. Критерій є задовільним.
- 3) Обидва проекти мають схожий масштаб: Обидва проекти є великомасштабними проектами СВ. В обох проектах здійснюється переробка породних відвалів порівнянного масштабу. Обидва проекти використовують подібне технологічне обладнання (грохот ГЛ-52, конвеєра СП-202 і КСЛ). Масштаби вилученого вугілля обмежені вмістом вугілля у породному відвалі і розмірами породного відвалу і схожі для запропонованого та порівняного проектів – в обох проектах кількість фракції 0-30 мм розрізняється менш ніж на 50% при роботі в дві зміни протягом року. Критерій є задовільним
- 4) не було суттєвих змін в законодавстві України щодо розбору породних відвалів. Критерій є задовільним

Аналіз наданої інформації та наступні інтерв'ю Бюро Верітас Сертифікейшн зробило висновок, що усі пояснення, описання та аналіз додатковості проекту визначені відповідно до критеріїв «Керівництва щодо встановлення базової лінії та моніторингу» версія 03, задовольняються, і вказаний проект дійсно є порівнянним проектом, що впроваджується за порівнянних обставин. Запропонована проектна діяльність СВ забезпечує скорочення викидів від джерел парникових газів, що є додатковими до тих, які б мали місце без впровадження проекту.

Визначені проблемні питання щодо додатковості проекту, відповіді учасників проекту та висновки Бюро Верітас Сертифікейшн наведено у Додатку А (див. ЗКД11)

4.5 Межі проекту (32-33)

Детальна інформація щодо меж проекту наведена у розділі В.3. ПТД. Аналіз наданої документації дозволив Бюро Верітас Сертифікейшн визначити, що проектні межі, вказані у ПТД, включають в себе усі антропогенні викиди від джерел ПГ, які:



ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25 ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ

- які перебувають під контролем учасників проекту;
- відносяться до проекту; та
- є значними.

Джерела викидів ПГ у базовому сценарії, які знаходяться в межах проекту, наведені нижче.

1) Викиди двоокису вуглецю внаслідок:

- горіння породного відвалу;
- споживання вугілля для виробництва енергії (виключено, не враховуються в розрахунку);

Джерела викидів ПГ у проектному сценарії, які знаходяться в межах проекту, наведені нижче.

1) Викиди двоокису вуглецю внаслідок:

- використання електроенергії для видобування вугілля з породних відвалів;
- споживання викопного палива (дизельне паливо) для видобування вугілля з породних відвалів;
- споживання вугілля для виробництва енергії (виключено, не враховуються в розрахунку).

Витоки:

- неконтрольовані викиди метану внаслідок видобування вугілля в шахтах;
- використання електроенергії для видобування вугілля з шахти;
- використання інших видів енергоносіїв для роботи шахти (виключено).

Усі гази та джерела ПГ, що знаходяться в межах проекту, є чітко визначеними, а виключення джерел, що відносяться до базового та проектного сценаріїв, обґрунтовано належним чином та наведені у Таблиці 14 ПТД.

Зображення меж проекту та включених джерел і газів належним чином зображено та обґрунтовано у ПТД на рисунках 8-9 та деталі у розділі В.3. ПТД.

Визначені проблемні питання щодо меж проекту, відповіді учасників проекту та висновки Бюро Верітас Сертіфікейшн наведено у Додатку А (див. ЗКД 12)

4.6 Період кредитування (34)

В якості дати початку проекту в ПТД вказана дата, з якої розпочалось встановлення обладнання для розбирання породного відвалу: 15.01.2008, тобто проект розпочався після 2000 р.



ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25 ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ

В ПТД також визначена очікувана експлуатаційна тривалість проекту в роках і місяцях, яка становить 4 роки і 11 місяців або 59 місяців.

ПТД визначає тривалість періоду кредитування в роках і місяцях, яка становить 4 років і 11 місяців або 59 місяців, датою початку періоду кредитування є 14.02.2008 – дата, коли проектом було згенеровано перші скорочення викидів.

Як вказано в ПТД, період кредитування для цілей випуску ОСВ розпочинається лише з початку 2008 р. і триває не довше за експлуатаційний термін проекту.

ПТД вказує, що період кредитування не продовжується після 2012 року

4.7 План моніторингу (35-39)

В розділі ПТД, присвяченому планові моніторингу, чітко визначено, що для проекту було обрано спеціально розроблений підхід для проектів СВ.

План моніторингу описує всі відповідні коефіцієнти і ключові показники, які підлягають моніторингу, і період, протягом якого вони підлягають моніторингу, зокрема також всі вирішальні чинники для контролю і звітності виконання проекту, такі, як кількість здобутого вугілля, спожитої електроенергії і дизельного палива.

В плані моніторингу вказано показники, сталі й змінні, які є надійними (тобто забезпечують узгодженість і точність значень), дійсними (тобто чітко пов'язані з результатами, задля яких проводилося вимірювання), а також забезпечують прозору картину скорочення викидів для яких буде здійснюватися моніторинг, а саме: Нижча теплотворна здатність вугілля, Нижча теплотворна здатність дизельного палива, Коефіцієнт окислення вуглецю для вугілля, Коефіцієнт окислення вуглецю для дизельного палива, Вміст вуглецю в вугіллі, Вміст вуглецю в дизельному паливі, Коефіцієнт викидів для неконтрольованих викидів метану при видобуванні вугілля в шахтах, Питомі викиди двоокису вуглецю при виробництві електричної енергії на теплових електростанціях та при її споживанні, середня зольність енергетичного вугілля, що видобувається в Донецькій області України, середня вологість вугілля, що видобувається в Донецькій області України, Ймовірність загоряння породного відвалу, середні витрати електроенергії на тону видобутого вугілля в Україні.

План моніторингу ґрунтується на переліку стандартних змінних, що містяться в додатку В «Керівництва щодо критеріїв встановлення базової лінії та плану моніторингу», розробленого НКСВ.

ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25
ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ
ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ



План моніторингу чітко і ясно розрізняє:

(i) Дані і параметри, які не підлягають моніторингу протягом усього кредитного періоду, а визначаються лише один раз (і, отже, залишається фіксованими протягом усього кредитного періоду), і які доступні вже на стадії детермінації, такі, як Потенціал глобального потепління для метану, Густина метану, Нижча теплотворна здатність вугілля, Нижча теплотворна здатність дизельного палива, Коефіцієнт окислення вуглецю для вугілля, Коефіцієнт окислення вуглецю для дизельного палива, Вміст вуглецю в вугіллі, Вміст вуглецю в дизельному паливі, Коефіцієнт викидів для неконтрольованих викидів метану при видобуванні вугілля в шахтах, Питомі викиди двоокису вуглецю при виробництві електричної енергії на теплових електростанціях та при її споживанні, середня зольність енергетичного вугілля, що видобувається в Донецькій області України, середня вологість вугілля, що видобувається в Донецькій області України, Ймовірність загоряння породного відвалу, середні витрати електроенергії на тону видобутого вугілля в Україні..

(ii) Дані і параметри, які не підлягають моніторингу протягом усього кредитного періоду, а визначаються лише один раз (і, отже, залишається фіксованими протягом усього кредитного періоду), але які недоступні на стадії детермінації, такі відсутні

(iii) Дані і параметри, які підлягають моніторингу протягом кредитного періоду, такі, як базові викиди.

План моніторингу описує методи, що використовуються для моніторингу даних (у тому числі його частоти) та їх запису, такі, як.

План моніторингу розробляє всі алгоритми і формули, що використовуються для оцінки/розрахунку базового рівня викидів та проектних викидів або прямий моніторинг скорочення викидів від проекту, витоку, у відповідних випадках. Опис застосованих алгоритмів надано в розділі D ПТД.

Відповідно до цього підходу, скорочення викидів розраховуються наступним чином:

$$ER_y = BE_y - PE_y - LE_y \quad (4)$$

Де:

ER_y – Скорочення викидів у проекті СВ за рік у [тCO₂e];

BE_y – Викиди у базовому сценарії за рік у [тCO₂e];

ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25
ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ
ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ



PE_y – Викиди у проектному сценарії за рік у [тCO₂e];
 LE_y – Витоки за рік у [тCO₂e].

Базові викиди проекту розраховуються за наступною формулою:

$$BE_y = BE_{WNB,y}, \quad (5)$$

де:

BE_y – викиди за базовою лінією за рік у (т CO₂e);

$BE_{WNB,y}$ - викиди за базовою лінією у зв'язку з горінням породного відвалу, що розбирається в проєкті, за рік у, (т CO₂e);

$$BE_{WNB,y} = FC_{BE,Coal,y} / 1000 \cdot \rho_{WNB} \cdot NCV_{Coal} \cdot OXID_{Coal} \cdot K_{Coal}^c \cdot 44/12 \quad (6)$$

Де

$FC_{BE,Coal,y}$ - кількість вугілля, що видобувається в шахтах за базовим сценарієм та спалюється з метою виробництва енергії, еквівалент кількості вугілля, що видобувається з породного відвалу внаслідок реалізації проєкту за рік у, т;

ρ_{WNB} - ймовірність загоряння породного відвалу, б/р;

NCV_{Coal} - нижча теплотворна здатність вугілля, ТДж/кт;

$OXID_{Coal}$ - коефіцієнт окислення вуглецю для вугілля, б/р;

K_{Coal}^c - вміст вуглецю в вугіллі, тС/ТДж;

1/1000 - коефіцієнт перерахунку з тонн в кілотонни, б/р;

44/12 - стехіометричне відношення між молекулярною вагою діоксиду вуглецю та вуглецю.

Кількість вугілля $FC_{BE,Coal,y}$, що видобувається в шахтах за базовим сценарієм розраховується за формулою:

$$FC_{BE,Coal,y} = FR_{Coal,y} \cdot (1 - A_{rock,y} / 100 - W_{rock,y} / 100) \cdot (1 - A_{Coal} / 100 - W_{Coal} / 100) \quad (7)$$

де:

$FR_{Coal,y}$ - кількість отсортованої фракції (0-30мм), що видобувається з породного відвалу внаслідок реалізації проєкту в році у, яка постачається для шихтовки с метою подальшого спалювання на ТЕС, т.

$A_{rock,y}$ - середня зольність відсортованої фракції (0-30мм), що видобувається з відвалу в році у, %;

$W_{rock,y}$ - середня вологість відсортованої фракції (0-30мм), що видобувається з відвалу в році у, %;

A_{Coal} - середня зольність вугілля, що видобувається в Донецькій області України в році у, %;

W_{Coal} - середня вологість вугілля, що видобувається в Донецькій області України в році у, %;

100 - коефіцієнт перерахунку з відсотків в дріб, б/р.

ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25
ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ
ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ



Проектні викиди в результаті впровадження проекту за рік y ($\text{тCO}_2\text{e}$) розраховуються за наступною формулою:

$$PE_y = PE_{EL,y} + PE_{Diesel,y} \quad (8)$$

де:

$PE_{EL,y}$ - проектні викиди внаслідок споживання електроенергії з електромережі під час впровадження проекту за рік y ($\text{т CO}_2\text{e}$);

$$PE_{EL,y} = EC_{PE,y} \cdot EF_{CO_2,EL} \quad (9)$$

де:

$EC_{PE,y}$ - додаткова кількість електроенергії, спожитої в результаті реалізації проекту за рік y , МВт-год;

$EF_{CO_2,EL}$ - питомі викиди двоокису вуглецю при виробництві електричної енергії на теплових електростанціях та при її споживанні, $\text{тCO}_2/\text{МВт-год}$;

$PE_{Diesel,y}$ - проектні викиди внаслідок споживання дизельного палива в результаті впровадження проекту за рік y ($\text{т CO}_2\text{e}$).

$$PE_{Diesel,y} = FC_{BE,Diesel,y} / 1000 \cdot NCV_{Diesel} \cdot OXID_{Diesel} \cdot K_{Diesel}^C \cdot 44/12 \quad (10)$$

де:

$FC_{BE,Diesel,y}$ - кількість дизельного палива, спожитого в проекті за рік y , т;

NCV_{Diesel} - нижча теплотворна здатність дизельного палива, ТДж/кг;

$OXID_{Diesel}$ - коефіцієнт окислення вуглецю для дизельного палива, б/р;

K_{Diesel}^C - вміст вуглецю в дизельному паливі;

44/12 - стехіометричне відношення між молекулярною вагою діоксиду вуглецю та вуглецю.

1/1000 - коефіцієнт перерахунку з тонн в кілотонни, б/р;

Витоки в році y розраховується наступним чином:

$$LE_y = LE_{CH_4,y} + LE_{EL,y} \quad (11)$$

де:

LE_y - витоки в році y , ($\text{т CO}_2\text{e}$);

$LE_{CH_4,y}$ - витоки, пов'язані з неконтрольованими викидами метану в шахтах в році y , ($\text{т CO}_2\text{e}$);

$LE_{EL,y}$ - витоки, пов'язані зі споживанням електроенергії з електромережі при видобутку вугілля в шахтах в році y , ($\text{т CO}_2\text{e}$)

Витоки, пов'язані з неконтрольованими викидами метану в шахтах внаслідок видобування вугілля за базовою лінією за рік y розраховуються за формулою:

$$LE_{CH_4,y} = FC_{BE,Coal,y} \cdot EF_{CH_4} \cdot \rho_{CH_4} \cdot GWP_{CH_4} \quad (12)$$

ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25
 ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ
 ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ

де:

$FC_{BE,Coal,y}$ - кількість вугілля, що видобувається в шахтах за базовим сценарієм та спалюється з метою виробництва енергії, еквівалент кількості вугілля, що видобувається з породних відвалів внаслідок реалізації проекту за рік y , т;

EF_{CH_4} - коефіцієнт викидів для неконтрольованих викидів метану при видобуванні вугілля в шахтах, мЗ/т;

ρ_{CH_4} - густина метану (стандартна, за кімнатної температури 20°C та 1 атм), т/м³;

GWP_{CH_4} - потенціал глобального потепління для метану, тCO₂/ тCH₄.

Витоки, пов'язані зі споживанням електроенергії з електромережі при видобутку вугілля в шахтах, за рік y , розраховуються за формулою:

$$LE_{EL,y} = - FC_{BE,Coal,y} \cdot N_{Coal,y}^E \cdot EF_{CO_2,EL,y} \quad (13)$$

де:

$FC_{BE,Coal,y}$ - кількість вугілля, що видобувається в шахтах за базовим сценарієм та спалюється з метою виробництва енергії, еквівалент кількості вугілля, що видобувається з породних відвалів внаслідок реалізації проекту за рік y , т;

$N_{Coal,y}^E$ - середні витрати електроенергії на тону видобутого вугілля в Україні в році y , МВт·год/т;

$EF_{CO_2,EL,y}$ - питомі непрямі викиди двоокису вуглецю при споживанні електричної енергії споживачами електричної енергії, тCO₂/МВт·год.

План моніторингу передбачає процедури забезпечення та контролю якості процесу моніторингу. Опис процедур контролю якості надано в розділі D.2 ПТД. Вся необхідна інформація відносно калібрування і ведення записів даних та/або обґрунтованість та точність методів зберігається та може бути надана за запитом.

План моніторингу чітко визначає обов'язки та повноваження щодо моніторингової діяльності. Чітка та прозора схема руху даних моніторингу наведена в розділі D.3 ПТД.

У цілому, план моніторингу відображає ефективну практику моніторингу, яка підходить для даного типу проекту.

План моніторингу передбачає, в табличній формі, відбірку всіх даних, які повинні бути зібрані для його впровадження, в тому числі дані, які вимірюються чи випробуються, і дані, зібрані з інших джерел (наприклад, офіційна статистика, експертна оцінка, дані з підприємства, МГЕЗК, комерційна та наукова література і т.д.), але не включаючи дані, які розраховуються за формулами.

ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25
ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ
ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ



План моніторингу показує, що дані, які підлягають моніторингу та необхідні для верифікації, повинні зберігатися протягом двох років після останньої передачі ОСВ в рамках проекту.

Визначені проблемні питання стосовно моніторингу проекту, відповіді учасників проекту та висновки Бюро Верітас Сертифікейшн наведено у Додатку А (ЗКД13-ЗКД18)

4.8 Витоки (40-41)

Витоки – це чиста зміна антропогенних викидів із джерел та/або абсорбції парникових газів, які могли б трапитися за межами проекту, та можуть бути виміряні та безпосередньо віднесені до проекту СВ.

Результатом впровадження цього проекту буде чиста зміна у викидах метану, пов'язана з шахтним видобутком вугілля, а також зміна у викидах двоокису вуглецю, пов'язана з додатковим споживанням електроенергії при видобутку вугілля в шахті.

Оскільки у базовому сценарії вугілля видобувається виключно з шахт, це призводить до неконтрольованих викидів метану. Ці викиди розраховуються із застосуванням стандартного для країни коефіцієнту викидів до кількості вугілля, яке видобуто із породних відвалів за проектним сценарієм (яка дорівнює такій же кількості вугілля, видобутого з шахт за базовим сценарієм). Джерелом витоку є неконтрольовані викиди метану пов'язані з шахтним способом видобутку. Ці викиди пов'язані з вугіллям, яке повинно бути видобуто шахтним способом. Вугілля, отримане в результаті діяльності за проектом, надходить не з шахт, а видобувається з відвалів породи за допомогою процесу сортування. Таким чином, вугілля, вироблене в результаті діяльності за проектом, замінює собою вугілля, яке у іншому випадку довелося б видобувати із шахт, як це передбачено у базовому сценарії. Відповідно, вугілля, видобуто з шахт за базовим сценарієм, має пов'язані неконтрольовані викиди метану, а вугілля, видобуто з породних відвалів в результаті діяльності за проектом, не має таких супутніх викидів. Оскільки доступні точні та достовірні дані щодо неконтрольованих викидів СН₄, пов'язаних з видобутком вугілля, учасники проекту використали ці дані для розрахунку неконтрольованих викидів СН₄, які наведені нижче. Цей виток піддається розрахунку: шляхом тієї ж процедури, що використана у Керівництві МГЕЗК 2006 року (див. Том 2, Главу 4, стор. 4-11), а також використана у затвердженій МЧР методології АСМ0009 версія 4.0.0 (стор. 8). Дані щодо діяльності (у нашому випадку це кількість вугілля, видобутого з породних відвалів, що відслідковувалась безпосередньо) перемножуються на коефіцієнт викидів (значення якого можна отримати з результатів відповідних досліджень – Національний

ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25
ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ
ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ

кадастр антропогенних викидів України згідно з Кіотським протоколом) та деякі коефіцієнти перетворення.

Споживання електроенергії, та пов'язані з цим викиди парникових газів при розборі терикону буде враховано в розрахунку проектних викидів. Викиди вуглекислого газу внаслідок споживання електроенергії при видобутку вугілля шахтним способом в кількості, еквівалентної до проектною кількості вугілля – це витік, який може бути враховано на базі даних Держкомстату про питомі витрати електроенергії при видобутку вугілля в шахтах України в відповідному році.

Ці витіки є безпосередньо пов'язаними з діяльністю за проектом СВ відповідно до наступних припущень: вугілля, видобуте з породних відвалів у рамках діяльності за проектом, замінює вугілля, видобуте з підземних шахт регіону за базовим сценарієм. Це припущення пояснюється наступною логікою: ринок енергетичного вугілля регулюється попитом, тому немає сенсу видобувати вугілля, на яке нема попиту. Вугілля є продуктом, яке легко транспортується до місця, де в ньому відчувається потреба, до того ж, вугілля ідентичної якості може замінити одне одного. Діяльність за проектом не може впливати на попит щодо вугілля на ринку та забезпечити поставки вугілля, видобутого з породних відвалів. У базовому сценарію потреба у вугіллі залишається незмінною та буде задовольнятися з традиційних джерел – підземних шахт регіону. Отже, вугілля, видобуте з породних відвалів у рамках діяльності за проектом, замінить вугілля, видобуте з підземних шахт регіону за базовим сценарієм. Згідно з цим підходом, еквівалентний продукт, що буде поставлений у рамках діяльності за проектом (з нижчим рівнем пов'язаних викидів ПГ) замінить продукт базової лінії (з вищим рівнем пов'язаних викидів ПГ). Такий методологічний підхід є дуже поширеним та застосовується у всіх енергетичних проектах, пов'язаних з відновлюваними джерелами (заміна електричної енергії з мережі на енергію від відновлюваних джерел), проектах у галузі виробництва цементу (наприклад, проект JI0144 Використання шлаку та перехід від вологого до напівсухого технологічного процесу на підприємстві ВАТ «Волинь-Цемент»), проектах у металургійній галузі (проект UA1000181 Будівництво електросталеплавильного виробництва "Електросталь" м. Курахово, Донецька область), тощо.

Ці витіки є значними та враховано при розрахунку проектного скорочення рівня викидів. Опис відповідної методики розрахунку надано в розділі 4.7 цього звіту

4.9 Оцінка обсягу скорочення викидів (42-47)

Спеціально розроблений підхід для проектів СВ:

ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25
ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ
ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ



ПТД вказує оцінку викидів у базовому і в проектному сценаріях у якості обраного підходу для оцінки скорочення викидів за проектом.

ПТД надає очікувані оцінки за період 14.02.2008-31.12.2012:

- (a) Викидів за проектним сценарієм (у межах проекту), які складають 148 482 тонн CO₂екв
- (b) Витоки, якщо такі є, які складають -1 472 540 тонн CO₂екв;
- (c) Викиди за базовим сценарієм (у межах проекту), які складають 4 143 681 тонн CO₂екв;
- (d) Скорочення викидів з поправкою на кількість витоку (основані на пунктах (a)-(c) вище), які складають 5 467 740 тонн CO₂екв.

Оцінки, зазначені вище, надаються:

- (a) На щорічній основі;
- (b) З 14.02.2008 по 31.12.2012, що охоплює весь кредитний період;
- (c) На основі джерел;
- (d) Для кожного ПГ, а саме CO₂, CH₄;
- (e) В тоннах CO₂ еквіваленту, із використанням потенціалів глобального потепління, визначених рішенням 2/CP.3 або з внесеними змінами, відповідно до статті 5 Кіотського протоколу.

Формули, що використовуються для розрахунку оцінок, зазначених вище, узгоджуються з формулами по всьому тексту ПТД.

Для розрахунку вказаних вище оцінок було враховано належним чином ключові фактори такі, як місцеві ціни на електроенергію, вугілля, дизельне паливо, вугілля, наявні виробничі ресурси, що впливають на викиди за базовим сценарієм, рівень активності за проектом, викиди, а також ризики, пов'язанні з проектом.

Джерела даних, використані для розрахунку оцінок, згаданих вище, такі як робітничі та лабораторні журнали, робітничі і лабораторні місячні і річні звіти, бухгалтерська документація, є чітко визначеними, надійними і зрозумілими.

Фактори емісії такі, як фактор емісії для споживання електроенергії, фактори окиснення для вугілля і дизельного палива і т.п. було обрано

ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25 ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ



з ретельним дотриманням балансу між точністю та доцільністю, їх вибір було обґрунтовано належним чином.

Згадані вище оцінки засновані на консервативних припущеннях і найбільш вірогідних сценаріях у прозорий спосіб.

Зазначені вище оцінки узгоджуються по всьому тексту ПТД.

Середньорічні значення оцінених скорочень викидів протягом періоду кредитування обчислюються шляхом ділення сукупних оцінених скорочень викидів за період кредитування на загальне число місяців у цьому періоді і множення результату на дванадцять.

У пункті Е ПТД міститься наочний розрахунок передбачуваних скорочень викидів.

Визначені проблемні питання стосовно оцінки скорочень викидів проекту, відповіді учасників проекту та висновки Бюро Верітас Сертифікейшн наведено у Додатку А (див. ЗКД19).

4.10 Вплив на навколишнє середовище (48)

У ПТД надано інформацію щодо документів, які стосуються аналізу впливів проекту на навколишнє середовище, зокрема його транскордонних впливів, що вимагаються у відповідності до процедур країни реалізації проекту, такі, як дозвіл на викиди стаціонарними джерелами, оцінка впливу на оточуюче середовище, яка є частиною робочого проекту сортувальної фабрики і згадано у ПТД.

У ПТД наведено висновок оцінки впливу на довкілля, виконаної з дотриманням процедур країни реалізації проекту, у випадку, якщо у наведеному вище аналізі вказано, що учасники проекту або приймаюча Сторона вважають вплив на довкілля значним. Також у ПТД наведено посилання на всі супровідні документи.

4.11 Консультації із зацікавленими сторонами (49)

Приймаючою Стороною проекту є Україна. Проект відповідає діючим нормам та вимогам, передбаченим в Україні. Приймаюча Сторона не висувала вимогу проводити консультації із зацікавленими сторонами для проектів СВ.

Жодних коментарів від зацікавлених сторін не було отримано.

4.12 Детермінація дрібномасштабних проектів (50-57)

ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25 ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ



Не застосовується

4.13 Детермінація проектів у сфері змін в землекористуванні і лісовому господарстві (58-64)

Не застосовується

4.14 Детермінація програмної діяльності (65-73)

Не застосовується

5 ВИСНОВОК І ЗВІТ ЩОДО ВРАХУВАННЯ ОТРИМАНИХ КОМЕНТАРІВ ЗГІДНО З ПАРАГРАФОМ 32 «КЕРІВНИХ ПРИНЦИПІВ ДЛЯ ПРОЄКТІВ СВ»

Не було одержано жодних коментарів, передбачених параграфом 32 «Керівних принципів для проектів СВ».

6 ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ВИСНОВОК

Компанія «Бюро Верітас Сертифікейшн» виконала детермінацію проекту «Розбір породних відвалів №9, №11, №17, №25 закритих шахт №4 та №29 з метою скорочення викидів парникових газів до атмосфери», який впроваджується в м. Антрацит, Луганської області, Україна. Детермінація виконувалася на відповідність критеріям РКЗК ООН, критеріям країни впровадження проекту, а також встановленим критеріям, які сприяють належному виконанню проекту, його моніторингу і системи звітування.

Детермінація виконувалася у три етапи: i) кабінетний аналіз проектно-технічної документації, базового сценарію і плану моніторингу; ii) подальше опитування зацікавлених сторін проекту; iii) вирішення питань, які виникли, й оформлення остаточних детермінаційних звіту та висновку.

Учасники проекту використовували останню редакцію «Інструмента для демонстрації та оцінки додатковості». Згідно з цим інструментом до проектно-технічної документації було включено аналіз перешкод, і аналіз загальної практики, які дозволили визначити, що проектна діяльність сама по собі не являється базовим сценарієм.

ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25
ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ
ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ



Відтак, скорочення викидів, що можуть бути віднесені на рахунок проекту, є додатковими до будь-яких, що могли б виникнути за відсутності проекту. За умови, що проект буде впроваджуватися згідно з проектно-технічною документацією, він, імовірно, досягне оціненого обсягу скорочення викидів.

Під час детермінації було виявлено одне відкрите питання, що стосуються поточного етапу детермінації проекту (питання щодо письмового схвалення проекту і питання щодо уповноваження учасників проекту приймаючою Стороною). Якщо письмове схвалення та уповноваження з боку приймаючої Сторони буде отримано, то, на нашу думку, проект, як його подано в 2.0 редакції проектно-технічної документації, відповідатиме усім чинним вимогам РКЗК ООН для етапу детермінації, а також чинним вимогам приймаючої Сторони.

Аналіз проектно-технічної документації (2.0 редакції), а також подальші інтерв'ю дозволили представникам компанії «Бюро Верітас Сертифікейшн» одержати достатньо свідчень для детермінації дотримання встановлених критеріїв. На нашу думку, розробниками проекту правильно застосовано й дотримано відповідні вимоги РКЗК ООН щодо проектів СВ, а також чинні критерії приймаючої країни.

Детермінація виконувалася на базі наданої нам інформації та на умовах доручення, що наведені у цьому звіті.

ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25
ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ
ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ

7 ПОСИЛАННЯ

Документи 1 категорії:

Документи, надані ТОВ «Відземе Еко», що безпосередньо стосуються компонентів проекту, пов'язаних з викидами ПГ.

- /1/ Проектно-технічна документація «Розбір породних відвалів №9, №11, №17, №25 закритих шахт №4 та №29 з метою скорочення викидів парникових газів до атмосфери» версія 1.0 від 05.10.2012
- /2/ Проектно-технічна документація «Розбір породних відвалів №9, №11, №17, №25 закритих шахт №4 та №29 з метою скорочення викидів парникових газів до атмосфери» версія 2.0 від 18.10.2012
- /3/ Розрахунок ОСВ Ексель-файл «CalculationT30K.xls»
- /4/ Лист-Підтримка №2992/23/7 від 11.10.2012, виданий Державним Агентством Екологічних Інвестицій України

Документи 2 категорії:

Супровідні документи, що стосуються проектного рішення та (або) методологій, які використовувалися у проекті, та інша довідкова документація.

- /1/ Свідоцтво про атестацію ТОВ «ГОФ «Алмазна» №283 від 22.08.11 чинне до 22.08.14
- /2/ Свідоцтво про атестацію ТОВ «ГОФ «Алмазна» №206 від 04.09.08 чинне до 04.09.11
- /3/ Паспорт повірки термopара №6 серпня 2012 року
- /4/ Паспорт повірки термopара №7 серпня 2012 року
- /5/ Паспорт повірки термopара №8 серпня 2012 року
- /6/ Паспорт повірки мілівольтметра №0126885 червня 2011 року
- /7/ Паспорт повірки мілівольтметра №0055129 червня 2011 року
- /8/ Паспорт повірки мілівольтметра №09094303 червня 2011 року
- /9/ Паспорт повірки ваг лабораторних №1144 серпня 2012 року
- /10/ Свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки ваг лабораторних ВЛА-200 №456
- /11/ Свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки ваг лабораторних АДВ-200 №457
- /12/ Свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки набір гир Г-2-210 №459
- /13/ Свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки набір гир Г-2-210 №458
- /14/ Свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки ваг електронних ANG 200 С №2682
- /15/ Атестат №160 на електрошафу сушильну лабораторну СНОЛ-3,5.3,5.3,5/3-М2
- /16/ Атестат №161 на електрошафу лабораторну СНОЛ

ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25
ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ
ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ



- /17/ Атестат №162 на електропіч опору СНОЛ1,6.2,5.1/9-U4
- /18/ Атестат №163 на електропіч опору СНОЛ1,6.2,5.1/9-U4
- /19/ Атестат №164 на електропіч опору СНОЛ1,6.2,5.1/9-U4
- /20/ Атестат №125 на сито контрольне для визначення гранулометричного складу
- /21/ Атестат №126 на сито контрольне для визначення гранулометричного складу
- /22/ Паспорт гігрометра психрометричного
- /23/ Свідоцтво про перевірку робочого засобу вимірювальної техніки секундомір механічний СОСпр-26-2-000 №02/08-1098
- /24/ Договір № 185 від 15.01.08р. між ТОВ «ПІ РУН КОМПАНІ» та ТОВ «Артік-буд» на виконання робіт зважування.

Опитані особи:

Перелік осіб, яких було опитано у процесі детермінації, або які надавали додаткову інформацію, що не була включена до документів з наведеного вище переліку.

- /1/ Гінтс Клавінш – розробник проекту від ТОВ «Відземе Еко»
- /2/ Юрій Михайлович Стах - консультант ТОВ «Відземе Еко»
- /3/ Ольга Миколаївна Шпак – завідувача лабораторією ТОВ «ГОФ «Алмазна»
- /4/ Василь Константинович Погоняйло – керівник промислово-технічного відділу ТОВ «Артік-буд»
- /5/ Андрій Романович Сміщук – обліковець на ваговій ТОВ «Артік-буд»
- /6/ Вишняк Микола Володимирович – директор ТОВ «ПІ РУН Компані»



ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25 ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ

ДОДАТОК А: ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ПРОТОКОЛ

Перелік контрольних питань детермінації згідно з «КЕРІВНИЦТВОМ ЩОДО ДЕТЕРМІНАЦІЇ ТА ВЕРИФІКАЦІЇ ПРОЕКТІВ СВ» (ред. 01)

Пункт КДВ	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Остаточний висновок
Загальний опис проекту				
Назва проекту				
-	Чи вказано назву проекту?	Назва проекту «Розбір породних відвалів №9, №11, №17, №25 закритих шахт №4 та №29 з метою скорочення викидів парникових газів до атмосфери»	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
-	Чи визначено область, до якої відноситься проект?	Галузевий сектор: 8 - Шахти/ видобуток мінеральної сировини	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
-	Чи вказано номер чинної редакції поданого документа?	номер версії ПТД - 1.0	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
-	Чи вказано дату створення документа?	Дата створення ПТД версії 1.0: 08.10.2012	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
Опис проекту				
-	Чи сформульовано мету проекту, і чи це формулювання супроводжується стислим (не більше 1-2 сторінок) резюмованим поясненням: а) ситуації, яка існувала до дати початку проекту; б) базового сценарію і с) проектного сценарію (його очікуваних результатів, в тому числі з його технічним резюме)?	<u>Ситуація, що існувала до дати початку проекту;</u> Дуже часто економічно недоцільно вилучати 100% вугілля з породи. Таким чином породні відвали луганського регіону мають високий вміст вугілля, що samozапалюється. Усі породні відвали що горять або ізольовані від горіння є осередком неконтрольованих викидів парникових газів	ЗКД01 ЗКД02	Відповідає вимогам Відповідає вимогам

ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25 ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ

Пункт КДВ	Контрольне питання	Початковий результат	Попередн й ВИСНОВОК	Остаточни й ВИСНОВОК
		<p><u>Базовий сценарій</u> полягає в тому, що звичайна практика буде продовжуватись – відвал може загорітися з певною імовірністю і буде горіти, поки не вигорить вугілля, що знаходиться в ньому. Процес горіння супроводжується викидами оксиду вуглецю в атмосферу</p> <p><u>Проектний сценарій</u> передбачає повний розбір породного відвалу. В результаті реалізації проекту можливість самозаймання терикону буде ліквідовано.</p> <p><u>ЗКД01</u> Будь ласка, надайте інформацію щодо підрядників ТОВ «ПІ РУН Компані», яких залучено до проектної діяльності</p> <p><u>ЗКД02</u> Будь ласка надайте коректну нумерацію таблиць і рисунків у всьому тексті ПТД.</p>		
-	Чи дано стислий опис історії проекту (зокрема, його компоненту СВ)?	<p>Історію проекту надано в розділі А.2</p> <p><u>ЗКД03</u> Будь ласка надайте у ПТД дати початку і кінця відсіпання породних відвалів, які залучено до рамок проекту. Згідно з “<i>Моделювання температурного поля згасаючих териконів, В.В. Попович, А.Д. Кузик, канд. фіз.-мат. наук, доцент, О.О. Карабин, канд. фіз.-мат. наук, доцент, О.Ю. Чмир, канд. фіз.-мат. наук (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності)</i>” час вигорання породного відвалу складає від 15 до 20 років після</p>	ЗКД03	Відповідає вимогам



ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25 ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ

Пункт КДВ	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній й ВИСНОВОК	Остаточний й ВИСНОВОК
		загоряння		
Учасники проекту				
-	Чи наведений перелік учасників і Сторін проекту?	ТОВ «ПІ РУН Компані» і ТОВ «Відземе Еко» вказано як учасники проекту у ПТД. Приймаючою стороною є Україна, другою залученою стороною є Латвія	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
-	Чи подано відомості про учасників проекту у формі таблиці?	Відомості про учасників проекту надано у формі таблиці	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
-	Чи наведено в Додатку 1 до ПТД відповідну контактну інформацію?	Контактна інформація щодо учасників проекту надана у Додатку 1	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
-	Якщо залучена Сторона є приймаючою Стороною, чи це вказано?	Приймаюча сторона Україна вказана як залучена сторона	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
Технічний опис проекту				
Місцезнаходження проекту				
-	Приймаючі Сторони	Україна	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
-	Область/штат/провінція тощо	Луганська область,	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
-	Місто/селище/населений пункт тощо	Антрацитський район, м. Антрацит	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
-	Детальні відомості про фізичне місцезнаходження проекту, в т.ч. показники його індивідуальної ідентифікації (не більше однієї сторінки)	Географічні координати породного відвалу що розбирається у проекті, надано у розділі А.4.1.4 <u>ЗКД04</u> Будь ласка, надайте більш детальні супутникові фото породних відвалів і сортувального майданчика, або надайте більш детальну інформацію до запропонованих фото у ПТД. <u>ЗКД05</u>	ЗКД04	Відповідає вимогам Відповідає вимогам



ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25 ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ

Пункт КДВ	Контрольне питання	Початковий результат	Попередн й ВИСНОВОК	Остаточни й ВИСНОВОК
		Будь ласка додайте географічні координати сортувального майданчика і надайте пояснень щодо джерела географічних координат проекту		
Технології або заходи, операції чи дії, що застосовуватимуться (виконуватимуться) в межах проекту				
-	Чи технології, заходи, операції або дії, що застосовуватимуться в межах проекту, включно з всіма відповідними технічними даними та планом їх встановлення описані?	<p>Технологія, використана в даному проекті може описана у розділі А.4.2.</p> <p><u>ЗКД06</u> Будь ласка надайте адекватні фотографії сортувального майданчика. Фото, наведені у ПТД відображають збагачувальну фабрику «Континент»</p> <p><u>ЗР01</u> Запропонований проект передбачає переробку приблизно двох мільйонів тонн вуглевмісної породної маси в рік. ПТД вказує, що потужність проектного обладнання складає приблизно 1 000 000 тонн в рік. Будь ласка виправте або поясніть цю невідповідність.</p> <p><u>ЗР02</u> Будь ласка надайте дані з кількості грохотів ПЛ-52, які використовуються у проекті і вкажіть кількість робочих змін на добу на сортувальному майданчику</p>	ЗКД06 ЗР01 ЗР02	Відповідає вимогам
Стисле пояснення механізму скорочення антропогенних викидів ПГ з окремих джерел за рахунок реалізації проекту СВ, в тому числі з зазначенням того, чому за відсутності розглядуваного проекту викиди не будуть скорочуватися з огляду на національну та (або) галузеву політику і наявні обставини				
-	Чи дано пояснення механізму скорочення антропогенних викидів ПГ? (Цей розділ має	ПТД описує наступні шляхи скорочення викидів ПГ:	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам

ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25 ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ

Пункт КДВ	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Остаточний висновок
	займати не більше однієї сторінки.)	- ліквідація джерела викидів парникових газів, що пов'язані з горінням породних відвалів, шляхом розбору породного відвалу та вилучення вуглевмісної фракції; - скорочення неконтрольованих викидів метану шляхом заміни вугілля, яке треба було б видобувати, вугіллям, отриманим в рамках проекту. - скорочення споживання електроенергії для видобутку вугілля з шахт, за рахунок заміщення його вугіллям з породного відвалу.		
-	Чи наведено розрахунки обсягів скорочення викидів протягом періоду кредитування?	Розрахунки скорочення викидів в кредитному періоді за 14.02.2008-31.12.2012 складають 5 467 740 тонни CO ₂ екв	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
-	Чи наведено розрахунки середньорічного обсягу скорочення викидів протягом обраного періоду кредитування у тоннах еквівалентного CO ₂ ?	Середньорічний обсяг скорочення викидів складає 1 112 083 тонн еквівалентного CO ₂	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
-	Чи подано дані, передбачені у попередніх питаннях, у формі таблиці?	Дані, передбачені у попередніх питаннях, наведено у формі таблиці	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
Оцінена кількість скорочення викидів за період кредитування				
-	Чи вказана тривалість кредитного періоду?	Довжина кредитного періоду складає 4 роки і 9 місяці з 14.02.2008 до 31.12.2012	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
-	Чи наведено розрахунки загального та середньорічного обсягу скорочення викидів протягом обраного періоду кредитування у тоннах CO ₂ екв?	Усі розрахунки наведено у тоннах CO ₂ екв	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
Схвалення проекту Сторонами				
19	Чи одержано від УКО Сторін, визначених у ПТД в якості «Сторін проекту», письмові схвалення	Проект отримав Лист-Підтримку №2992/23/7 від 11.10.2012, виданий Державним Агентством	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам

ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25 ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ

Пункт КДВ	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Остаточний висновок
	проекту?	Екологічних Інвестицій України		
19	Чи визначено у ПТД в якості «Залучена Сторона» принаймні приймаючу Сторону?	ПТД вказує Приймаючу Сторону (Україна) як сторону-учасницю	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
19	Чи одержано від УКО приймаючої Сторони письмове схвалення проекту?	<u>ЗКД07</u> Будь ласка, надайте письмові схвалення проекту від обох залучених сторін	ЗКД07	Очікує на вирішення
20	Чи усі письмові схвалення проекту, одержані від його Сторін, є безумовними?	Див ЗКД05	Очікує на вирішення	Очікує на вирішення
Авторизація учасників проекту залученими Сторонами				
21	Чи усі юридичні особи, названі в ПТД в якості учасників проекту, одержали відповідні повноваження від Сторони проекту, також вказаної у ПТД, у формі: – письмового схвалення проекту з боку його Сторони, з прямим зазначенням назви відповідної юридичної особи або – будь-якого іншого письмового повноваження, що прямо вказує назву відповідної юридичної особи?	Юридичні особи, названі в ПТД в якості учасників проекту, одержать відповідні повноваження від Сторони проекту, також вказаної у ПТД, у формі письмового схвалення проекту з боку його Сторони, з прямим зазначенням назви відповідної юридичної особи.	Відповідає вимогам	Очікує на вирішення
Визначення базового сценарію				
22	Чи вказує ПТД безпосередньо на те, який зі згаданих нижче підходів було використано для визначення базового сценарію? – специфічний підхід СВ – підхід на базі ухваленної методології МЧР	ПТД чітко вказує що специфічний підхід СВ було обрано для визначення базової лінії	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
Лише для специфічного підходу СВ				
23	Чи дає ПТД повний і прозорий детальний теоретичний опис проекту?	ПТД містить детальний теоретичний опис запропонованої базової лінії	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам

ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25 ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ

Пункт КДВ	Контрольне питання	Початковий результат	Попередн й ВИСНОВОК	Остаточни й ВИСНОВОК
				вимогам
23	<p>Чи містить ПТД обґрунтування того, що базовий сценарій було визначено:</p> <p>(а) шляхом складення переліку й опису вірогідних сценаріїв майбутнього розвитку подій, визначених на базі консервативних припущень, і подальшого вибору найбільш імовірного з них?</p> <p>(б) з урахуванням чинних політичних вимог і обставин, присутніх на національному та (або) галузевому рівнях?</p> <p>– Чи було взято до уваги ключові чинники, які впливають на базовий сценарій?</p> <p>(с) у прозорий спосіб щодо вибору підходів, припущень, методики, параметрів, джерел даних і ключових чинників?</p> <p>(д) з урахуванням чинників непевності й на базі консервативних припущень?</p> <p>(е) у такий спосіб, що виключав би можливість заробити ОСВ за рахунок скорочення обсягів діяльності за межами проекту або через обставини непереборної сили?</p> <p>(ф) шляхом складення переліку відповідних стандартних змінних параметрів, взятих з додатку В до «Керівництва щодо критеріїв для встановлення базової лінії і моніторингу»?</p>	<p>ПТД надає обґрунтування визначення базового сценарію:</p> <p>(а) П'ять імовірних майбутніх сценаріїв на базі консервативних припущень було описано</p> <p>(б) Не існує державних чи галузевих норм, що заохочують чи вимагають від власника розбору породних відвалів</p> <p>(с) Вибір запропонованих підходів, припущень, методологій, параметрів, джерел даних і ключових факторів обґрунтовано</p> <p>(д) Невизначеність чинників і консервативні припущення було прийнято до уваги</p> <p>(е) ОСВ не можуть бути отримані за рахунок зниження активності поза межами проекту</p> <p>(ф) Перелік змінних даних наведено згідно з додатком В до «Керівництва щодо критеріїв для встановлення базової лінії і моніторингу»</p> <p><u>ЗКД08</u> Будь ласка надайте більш детальну інформацію щодо бар'єрів для сценарію 3. Відходи вугільної промисловості планується використовувати як сировину у проектах СВ по виробництву бетону.</p> <p><u>ЗКД09</u></p>	ЗКД08 ЗКД09 ЗР03	Відповідає вимогам Відповідає вимогам Відповідає вимогам



ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25 ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ

Пункт КДВ	Контрольне питання	Початковий результат	Попередн й ВИСНОВОК	Остаточни й ВИСНОВОК
		Будь ласка надайте аналіз наступних двох сценаріїв: 1. заповнення вуглевмісною масою гірничих пустот 2. Заліснення породних відвалів з використанням зеленої маси як джерела поглинання CO2 <u>ЗРОЗ</u> ПТД вказує, що НТЗ вугілля, що розраховується за формулою 4 у ПТД, знижено на 8% порівняно з Національним Кадастром викидів ПГ з метою консерватизму. Будь ласка надайте посилання на документи, які пояснюють це зниження.		
24	Якщо для визначення базового сценарію застосовуються окремі елементи або комбінації ухвалених методологій чи методичних засобів МЧР, чи такі вибрані елементи або комбінації разом з додатковими елементами, що були розроблені учасниками проекту, узгоджуються з розділом 23 цієї таблиці?	<u>ЗКД10</u> Будь ласка використайте останню версію 4.0.0 згаданої МЧР методології АСМ0009, і вкажіть її коректний номер	ЗКД10	Відповідає вимогам
25	Якщо використовується мультипроектний коефіцієнт викидів, чи містить ПТД відповідне обґрунтування?	Проект використовує декілька мультипроектних коефіцієнтів для розрахунку базової лінії згідно з «Кадастром антропогенних викидів», який ухвалено ПКО України за 1990-2010 роки	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
Лише для підходу на базі ухваленої методології МЧР_Не застосовується				
Додатковість				
Лише для специфічного підходу СВ				
28	Чи вказано у ПТД, котрий з описаних нижче підходів демонстрації додатковості	ПТД вказує, що підхід (b) Надання відстежуваної і прозорої інформації про те, що АНО вже зробив	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам



ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25 ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ

Пункт КДВ	Контрольне питання	Початковий результат	Попередн й ВІСНОВОК	Остаточни й ВІСНОВОК
	<p>використовувався?</p> <p>(а) Надання відстежуваної й прозорої інформації, яка доводить, що базовий сценарій був визначений на базі консервативних припущень, що проектний сценарій не є частиною визначеного базового сценарію, і що реалізація проекту матиме наслідком скорочення викидів або збільшення абсорбції;</p> <p>(б) Надання відстежуваної і прозорої інформації про те, що АНО вже зробив позитивний детермінаційний висновок про додатковість подібного проекту, який був або буде впроваджений за подібних умов;</p> <p>(с) Застосування останньої редакції «Інструмента для демонстрації та оцінки додатковості» (з поправкою на двомісячний перехідний період) або іншого методу демонстрації додатковості, ухваленого Виконавчим комітетом МЧР.</p>	<p>позитивний детермінаційний висновок про додатковість подібного проекту було використано для демонстрації додатковості проекту</p>		
29 (а)	<p>Чи міститься у ПТД обґрунтування застосовності відповідного підходу з його яким і прозорим описом?</p>	<p>ПТД містить обґрунтування застосованого підходу</p>	<p>Відповідає вимогам</p>	<p>Відповідає вимогам</p>
29 (б)	<p>Чи було надано доказів додатковості проекту?</p>	<p>а) <u>Проектні заходи.</u> Віртуальні межі проектів і впроваджені проектні заходи є ідентичними, виробництво ОСВ є меншим ніж 50%. Критерій є задовільним</p> <p>б) <u>Місце розташування і час.</u> Обидва проекти впроваджуються на Україні, стартова дата проектів розділена на 3 місяці. Критерій є задовільним</p>	<p>ЗКД11</p>	<p>Відповідає вимогам</p>

ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25 ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ

Пункт КДВ	Контрольне питання	Початковий результат	Попередн й ВИСНОВОК	Остаточни й ВИСНОВОК
		(c) <u>Масштаб</u> . Проекти мають однакову технологію і виробляють однаковий продукт – вугілля. (d) Регуляторні рамки. Між датами впровадження проекту не відбулось суттєвих змін в Українському законодавстві. Критерій є задовільним <u>ЗКД11</u> Проект «Розбір породного відвалу в с. Ребрикове Луганської області Україна з метою скорочення викидів парникових газів до атмосфери» використовує іншу технологію (мокре збагачення у гідроциклонах) для збагачення вугілля. Будь ласка виправте або надайте пояснення.		
29 (c)	Чи було належним чином продемонстровано додатковість проекту?	Додатковість проекту було продемонстровано належним чином	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
30	У разі застосування підходу 28 (c), чи усі пояснення, описові матеріали й аналітичні висновки було подано у відповідності до обраного методу або засобу?	Підхід 28(b) було використано	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
Лише для підходу на базі ухваленої методології МЧР_Не застосовується				
Рамки проекту (застосовується до всіх проектів, за винятком проектів СВ у сфері змін в землекористуванні і лісовому господарстві)				
Лише для специфічного підходу СВ				
32 (a)	Чи включають рамки проекту, визначені у ПТД, усі антропогенні викиди ПГ за їх джерелами, які: (i) контролюються учасниками проекту? (ii) можуть бути обґрунтовано віднесені до проекту?	Межі проекту що визначені у ПТД охоплюють усі антропогенні викиди від джерел ПГ, що (i) контролюються учасниками проекту, такі як викиди від споживання електроенергії і	ЗКД12	Відповідає вимогам Відповідає вимогам

ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25 ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ

Пункт КДВ	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Остаточний висновок
	(iii) є істотними?	дизельного палива під час впровадження проекту (ii) обґрунтовано віднесені до проекту, такі як викиди від горіння відвалу, викиди при екстракції метану з шахт (iii) суттєві <u>ЗКД12</u> Будь ласка надайте докази, що вугілля здобуто в рамках проектної діяльності буде використано в Україні		
32 (b)	Чи визначено рамки проекту на базі почергової оцінки критеріїв, згаданих вище у розділі 32 (a)?	Рамки проекту визначено на базі почергової оцінки критеріїв, згаданих вище у розділі 32 (a)	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
32 (c)	Чи позначені й чи обґрунтовані у ПТД рамки проекту і відповідні гази й джерела, що до неї включені, за допомогою відповідних ілюстрацій або графіків?	Межі проекту і джерела викидів відповідних газів зазначені за допомогою відповідних ілюстрацій або графіків	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
32 (d)	Чи всі гази й джерела, включені до рамок проекту, чітко визначені, й чи виключення будь-яких джерел у зв'язку з базовим чи проектним сценарієм належними чином обґрунтоване?	Включення до рамок проекту газів й джерел, є чітко визначеним, й чи виключення будь-яких джерел у зв'язку з базовим чи проектним сценарієм обґрунтоване належними чином	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
Лише для підходу на базі ухваленої методології МЧР_Не застосовується				
Період кредитування				
34 (a)	Чи вказує ПТД на дату початку реалізації проекту як на дату, з якої розпочалися або розпочнуться заходи з впровадження проекту, будівельні роботи або будь-які інші реальні заходи в межах проекту?	Дата початку проекту 15.01.2008 – дата коли було розпочато встановлення обладнання.	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
34 (a)	Чи настає дата початку проекту після 2000р.?	Стартова дата проекту є після початку 2000	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
34 (b)	Чи визначено у ПТД очікуваний життєвий цикл	ПТД вказує життєвий цикл проекту в 4 роки і 11	Відповідає	Відповідає

ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25 ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ

Пункт КДВ	Контрольне питання	Початковий результат	Попередн й ВІСНОВОК	Остаточни й ВІСНОВОК
	проекту в роках і місяцях?	місяців (59 місяців)	вимогам	вимогам
34 (с)	Чи визначено у ПТД тривалість періоду кредитування в роках і місяцях?	Довжина періоду кредитування є ідентичною з життєвим циклом проекту	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
34 (с)	Чи настає дата початку періоду кредитування в момент першого скорочення викидів або збільшення чистої абсорбції за рахунок проекту чи після цього моменту?	Дата початку кредитного періоду 14.02.2008 є датою коли почалась генерація перших скорочень викидів за проектом	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
34 (d)	Чи вказано у ПТД, що період кредитування для цілей випуску ОСВ розпочинається лише після початку 2008 р. і не триває понад життєвий цикл проекту?	ПТД вказує, що дата початку кредитного періоду, коли почалась генерація перших скорочень викидів за проектом, є після початку 2008	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
34 (d)	Якщо період кредитування триває після 2012 р., чи зазначено в ПТД, що таке подовження періоду вимагає ухвалення з боку приймаючої Сторони? Чи вказані розраховані величини скорочення викидів або збільшення чистої абсорбції окремо для періоду до 2012 р. і періоду після 2012 р.?	ПТД вказує, що кредитний період не продовжується після 2012 року	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
План моніторингу				
35	Чи вказує ПТД прямо на те, які зі згаданих нижче підходів було використано? – специфічний підхід СВ – підхід на базі ухваленої методології МЧР	ПТД прямо вказує на те, що специфічний підхід СВ було використано було використано для встановлення плану моніторингу	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
Лише для специфічного підходу СВ				
36 (а)	Чи описує план моніторингу: – усі значущі чинники й ключові характеристики, що підлягатимуть моніторингу? – період, протягом якого буде здійснюватися їх моніторинг? – усі чинники, що є вирішальними для контролю	Моніторинговий план описує усі значущі чинники й ключові характеристики, що підлягатимуть моніторингу, такі як - кількість спожитої електроенергії і дизельного пального у проекті, - кількість здобутої фракції 0-30 мм, її,	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам

ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25 ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ

Пункт КДВ	Контрольне питання	Початковий результат	Попередн й ВИСНОВОК	Остаточни й ВИСНОВОК
	ефективності проекту і звітування про неї?	зольність і вологість вугілля, Період і частоту, протягом яких буде здійснюватися їх моніторинг визначено. Усі чинники, що є вирішальними для контролю ефективності проекту і звітування про неї визначено		
36 (b)	Чи визначає план моніторингу показники, постійні й змінні величини, і чи є вони достовірними, дійсними і такими, що дозволяють одержати прозору картину скорочення викидів або збільшення чистої абсорбції, які є предметом моніторингу?	План моніторингу визначає показники, постійні й змінні величини, що є достовірними, дійсними і такими, що дозволяють одержати прозору картину скорочення викидів <u>ЗКД13</u> Будь ласка надайте АНО документи, що описують наступні ключові параметри проекту: - видаткові накладні на спожиту вуглевмісну масу - видаткові накладні на проданий вугільний концентрат - накладні на спожите дизельне паливо - акти на спожиту електроенергію <u>ЗКД14</u> ПТД вказує, що були використані середні очікувані дані для вологості і зольності вугілля Луганського регіону. Також, ПТД містить опис процедур відбору і аналізу лабораторних проб. Будь ласка виправте цю невідповідність і надайте лабораторні сертифікати якості вугілля	ЗКД13 ЗКД14	Відповідає вимогам
36 (b)	Якщо використовуються стандартні значення: – чи ґрунтувався їх вибір на ретельному пошуку балансу між точністю й обґрунтованістю?	Стандартні значення, такі як - потенціал глобального потепління метану - щільність метану при стандартних умовах	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам

ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25 ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ

Пункт КДВ	Контрольне питання	Початковий результат	Попередн й ВИСНОВОК	Остаточни й ВИСНОВОК
	<ul style="list-style-type: none"> - чи ці стандартні значення взяті з загальноновизнаних джерел? - чи ці стандартні значення підтверджуються даними достатньо надійного статистичного аналізу? - чи ці стандартні значення подані у прозорий спосіб? 	<ul style="list-style-type: none"> - коефіцієнт викидів для споживання електроенергії - коефіцієнти окиснення для вугілля і дизельного пального - вміст вуглецю в дизельному пальному, і т.п. Ці стандартні величини узгоджено з «Кадастром антропогенних викидів», що ухвалено ПКО України.		
36 (b) (i)	Чи містяться у плані моніторингу чіткі відомості щодо способу, у який були відібрані й обґрунтовані параметри, що мають бути одержані від учасників проекту?	Вибір і застосування параметрів, отриманих від учасників проекту показано прийнятним шляхом	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
36 (b) (ii)	Щодо інших параметрів: <ul style="list-style-type: none"> - чи містяться у плані моніторингу чіткі вказівки на конкретні джерела, з яких були запозичені ці параметри? - чи доведено консервативний характер використаних параметрів? 	Посилання на джерела даних надано. Консервативність цих величин обґрунтовано	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
36 (b) (iii)	Чи описано у плані моніторингу процедури, яких необхідно дотримуватися у разі, якщо очікувані дані з будь-яких джерел будуть недоступними?	Процедури що буде впроваджено в разі, якщо очікувані дані будуть недоступними описано в розділі D.1 ПТД	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
36 (b) (iv)	Чи використовуються у проекті одиниці Міжнародної системи (SI)?	Деякі одиниці Міжнародної системи (SI) використано в проекті	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
36 (b) (v)	Чи визначені у плані моніторингу будь-які параметри, коефіцієнти, змінні величини тощо, які використовуються для обчислення базового рівня викидів або збільшення чистої абсорбції, але були одержані шляхом моніторингу?	План моніторингу чітко вказує наступні параметри, що отримані шляхом моніторингу але використовуються для обчислення базової лінії <ul style="list-style-type: none"> - кількість вугілля що здобута з шахт і 	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам

ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25 ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ

Пункт КДВ	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Остаточний висновок
		спалена для енергетичних потреб, еквівалент вугілля видобутого з породного відвалу у проектній активності <ul style="list-style-type: none"> - нижча теплотворна здатність вугілля - коефіцієнт окиснення вугілля - вміст вуглецю - середня зольність відсортованої фракції - середня вологість сортованої фракції 		
36 (b) (v)	Чи параметри, коефіцієнти, змінні величини тощо, використовувані у визначенні базового сценарію і плані моніторингу, узгоджуються між собою?	Усі дані що використано у визначенні розділах В і D, узгоджуються між собою	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
36 (c)	Чи наведено у плані моніторингу перелік стандартних змінних величин з додатку В до «Керівництва щодо критеріїв для встановлення базової лінії та моніторингу»?	План моніторингу містить перелік стандартних величин згідно додатку В до «Керівництва щодо критеріїв для встановлення базової лінії та моніторингу»	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
36 (d)	Чи розрізняє план моніторингу в чіткий і недвозначний спосіб: (i) дані й параметри, що не підлягатимуть моніторингу протягом періоду кредитування, а визначатимуться лише один раз (і зберігатимуть фіксоване значення впродовж усього періоду кредитування), і які є доступними вже на етапі детермінації? (ii) дані й параметри, що не підлягатимуть моніторингу протягом періоду кредитування, а визначатимуться лише один раз (і зберігатимуть фіксоване значення впродовж усього періоду кредитування), однак які не є доступними на етапі детермінації?	Моніторинговий план чітко визначає i) дані й параметри, що не підлягатимуть моніторингу протягом періоду кредитування, а визначатимуться лише один раз (і зберігатимуть фіксоване значення впродовж усього періоду кредитування), і які є доступними вже на етапі детермінації? (ii) дані й параметри, що не підлягатимуть моніторингу протягом періоду кредитування, а визначатимуться лише один раз (і зберігатимуть фіксоване значення впродовж усього періоду кредитування), однак які не є доступними на етапі детермінації? (iii) дані й параметри, що підлягатимуть	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам

ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25 ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ

Пункт КДВ	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Остаточний висновок
	(iii) дані й параметри, що підлягатимуть моніторингу протягом періоду кредитування?	моніторингу протягом періоду кредитування		
36 (e)	Чи описано в плані моніторингу методи, використовувані для моніторингу даних (зокрема з зазначенням регулярності моніторингу) і їх реєстрації?	В плані моніторингу описано методи, використані для моніторингу даних такі як прямі виміри, лабораторні аналізи. Регулярність моніторингу і їх реєстрації є роз'ясненою <u>ЗКД15</u> Будь ласка надайте в розділі D.1 підрозділ Вимірювальні пристрої посилання на Додаток 3, що містить дані щодо вимірювального обладнання проекту	ЗКД15	Відповідає вимогам
36 (f)	Чи включено до плану моніторингу всі алгоритми і формули, використані для розрахунку (обчислення) обсягу викидів (абсорбції) за базовим і проектним сценаріями або, за необхідності, безпосереднього моніторингу скорочення викидів за рахунок проекту і витоків?	Так, в плані моніторингу формули, використані для розрахунку обсягу викидів в базовому сценарії, проектному сценарії і витоків прозора і коректно означено	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
36 (f) (i)	Чи пояснено внутрішній зміст використаних алгоритмів (формул)?	Внутрішній зміст використаних формул пояснено	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
36 (f) (ii)	Чи змінні величини, формат формул, індексація тощо використані у послідовний спосіб?	Змінні величини, формат формул, індексація тощо використані у послідовний спосіб	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
36 (f) (iii)	Чи всі формули пронумеровано?	Всі формули пронумеровано	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
36 (f) (iv)	Чи визначено всі змінні величини з їх одиницями вимірювання?	Всі змінні величини з їх одиницями вимірювання визначено	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
36 (f) (v)	Чи доведено консервативний характер використаних алгоритмів (процедур)?	<u>ЗКД16</u> Будь ласка надайте інформацію щодо перехресної перевірки кількості вугільного концентрату	ЗКД16	Відповідає вимогам

ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25 ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ

Пункт КДВ	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Остаточний висновок
36 (f) (v)	Чи за можливості передбачені методи кількісного врахування рівня похибки ключових параметрів?	Рівень похибки ключових параметрів визначено як низький в таблиці D.2 Процедури контролю якості і гарантії якості передбачені для даних моніторингу. Лише для імовірності загоряння террикону рівень похибки вказано як середній	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
36 (f) (vi)	Чи забезпечено узгодженість між описом базового сценарію і процедурою обчислення рівня базових викидів (чистої абсорбції)?	<u>ЗКД17</u> ПТД в розділі В вказує, що НТЗ вугілля було знижено, порівняно з даними Державної служби статистики. Будь ласка надайте дані щодо зниження НТЗ у розділ D	ЗКД17	Відповідає вимогам
36 (f) (vii)	Чи пояснено ті з елементів використаних алгоритмів або формул, які не є самоочевидними?	Усі формули що не є самоочевидними пояснено	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
36 (f) (vii)	Чи наведено обґрунтування того, що використана процедура узгоджується зі стандартними технічними процедурами, вживаними у відповідній галузі?	Запропонований план моніторингу є подібним до планів моніторингу у проектах СВ впроваджених на ТОВ «Антрацит», ТОВ «Моноліт», ТОВ «Темп»	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
36 (f) (vii)	Чи визначено посилання на необхідні джерела інформації?	Посилання надано у відповідних місцях	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
36 (f) (vii)	Чи дано прозоре пояснення явних і неявних ключових припущень?	Явні та неявні ключові фактори пояснено	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
36 (f) (vii)	Чи містяться у ПТД ясні вказівки на те, які з припущень і процедур містять у собі істотний елемент похибки, і як такі похибки буде враховано?	В ПТД розробник проекту описує ступінь похибки ключових параметрів. Ступінь похибки даних оцінюється як низький. Вимірювальне обладнання ключових параметрів моніторингу калібровано/повірено згідно з державними нормами і схваленими методиками забезпечення контролю якості даних моніторингу	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
36 (f)	Чи описано ступінь похибки ключових параметрів, і	В ПТД розробник проекту описує ступінь похибки	Відповідає	Відповідає

ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25 ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ

Пункт КДВ	Контрольне питання	Початковий результат	Попередн й ВІСНОВОК	Остаточни й ВІСНОВОК
(vii)	чи за можливості забезпечено похибку ключових параметрів обчислення обсягу скорочення викидів або збільшення чистої абсорбції на рівні 95% ступеня достовірності?	ключових параметрів. Ступінь похибки даних оцінюється як низький. Вимірювальне обладнання ключових параметрів моніторингу калібровано/повірено згідно з державними нормами і схваленими методиками забезпечення контролю якості даних моніторингу	вимогам	вимогам
36 (g)	Чи визначає план моніторингу національний або міжнародний стандарт моніторингу у випадках, коли такий стандарт має застосовуватися та (або) застосовується до певних аспектів проекту? Чи містить план моніторингу посилання на джерела, в яких можна знайти детальний опис такого стандарту?	План моніторингу вказує наступні керівні документи - ГОСТ 11022-95 і ГОСТ11014-2001 для проведення аналізу проб вугілля - ГОСТ 305-82 для параметрів дизельного пального Посилання на текст стандартів надано	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
36 (h)	Чи документовано у плані моніторингу використання статистичних методів, якщо вони використовуються для моніторингу, і чи вони застосовуються у консервативний спосіб?	Моніторинг консервативним способом використовує групу статистичних параметрів. Видання Паливно-енергетичні ресурси України, Статистичний збірник, Державний Комітет Статистики України і Звіт про проведення аналізу пожежної небезпеки породного відвалу Донецької області було використано для проектних розрахунків	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
36 (i)	Чи визначені в плані моніторингу процедури контролю та забезпечення якості процесу моніторингу, зокрема, у відповідних випадках, чи наведено відомості про калібрування і про спосіб забезпечення чинності й точності документів та (або) методик і їх надання на відповідну вимогу?	Процедури контролю та забезпечення якості процесу моніторингу надано. Інформацію про проектне вимірювальне обладнання надано	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
36 (j)	Чи дано в плані моніторингу чітке визначення	Прозора схема збору даних моніторингу з	Відповідає	Відповідає

ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25 ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ

Пункт КДВ	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Остаточний висновок
	обов'язків і повноважень щодо здійснення моніторингу?	вказанням відповідальності по моніторинговим параметрам в розділі D.3 ПТД	вимогам	вимогам
36 (к)	Чи відповідає план моніторингу в цілому належній практиці моніторингу, ухваленій для проектів розгляданого типу? Якщо йдеться про проект СВ у сфері змін в землекористуванні й лісовому господарстві, чи застосовуються розроблені МГЕЗК рекомендації з належної практики?	Запропонований план моніторингу є подібним до планів моніторингу у проектах СВ впроваджених на ТОВ «Антрацит», ТОВ «Моноліт», ТОВ «Темп»	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
36 (л)	Чи містить план моніторингу у формі таблиці повне зведення даних, які мають збиратися для його реалізації, зокрема даних вимірювання, відбору зразків і даних, що одержуються з інших джерел, але за винятком даних, розрахованих за формулами?	План моніторингу містить у формі таблиці повне зведення даних, які мають збиратися для його реалізації, зокрема даних вимірювання, відбору зразків і даних, що одержуються з інших джерел, але за винятком даних, розрахованих за формулами	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
36 (м)	Чи вказано у плані моніторингу, що дані, які підлягають моніторингу і є необхідними для верифікації, мають зберігатися протягом двох років з моменту останньої передачі ОСВ в межах проекту?	План моніторингу вказує що дані моніторингу необхідні для обчислення ОСВ будуть зберігатися два роки після останньої передачі ОСВ <u>ЗКД18</u> Будь ласка надайте посилання на відповідний наказ, що описує процедури збирання і архівування даних	ЗКД18	Відповідає вимогам
37	Якщо для визначення базового сценарію застосовуються окремі елементи або комбінації ухвалених методологій чи методологічних інструментів МЧР, чи такі елементи або комбінації разом з додатковими елементами, що були розроблені учасниками проекту, узгоджуються з	Елементи схваленої МЧР методології АСМ0009 версія 4.0.0 було використано для обчислення витоків, згідно з розділом 36	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам

ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25 ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ

Пункт КДВ	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Остаточний висновок
	розділом 36 цієї таблиці?			
Лише для підходу на базі ухваленої методології МЧР_Не застосовується				
Для специфічного підходу СВ і підходу на базі ухваленої методології МЧР_Не застосовується				
Витоки				
Лише для специфічного підходу СВ				
40 (a)	Чи містить ПТД відповідний опис потенційних витоків, пов'язаних з проектом, і належне пояснення того, які з джерел витоків необхідно враховувати, а якими можна знехтувати?	ПТД надає опис витоків, пов'язаних з проектом, і надає пояснення, поділяючи витоки на такі що беруться до уваги і можуть бути знехтувані	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
40 (b)	Чи включено до ПТД процедуру розрахунку передбачуваних витоків?	Процедура попередньої оцінки витоків описана в розділі В.1 ПТД	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
Лише для підходу на базі ухваленої методології МЧР_Не застосовується				
Розрахунок обсягу скорочення викидів або збільшення чистої абсорбції				
42	Чи вказано у ПТД, котрий з наступних підходів в ній було обрано? (a) оцінка викидів або збільшення чистої абсорбції за базовим і проектним сценаріями (b) пряма оцінка обсягу скорочення викидів	ПТД вказує, що оцінка викидів або збільшення чистої абсорбції за базовим і проектним сценаріями була обрана для розрахунку скорочень викидів	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
43	Якщо у пункті 42 було обрано підхід (a), чи дає ПТД прогнозу оцінку: (a) викидів або чистої абсорбції за проектним сценарієм (в рамках проекту)? (b) витоків, якщо вони присутні? (c) викидів або чистої абсорбції за базовим сценарієм (в рамках проекту)? (d) обсягу скорочення викидів або збільшення чистої абсорбції з коригуванням на витоки?	ПТД надає оцінку за період 14.02.2012-31.12.2012: (a) Викидів за проектним сценарієм (у межах проекту), які складають 148 482 тонн CO ₂ екв (b) Витоки, якщо такі є, які складають -1 472 540 тонн CO ₂ екв (c) Викиди за базовим сценарієм (у межах проекту), які складають 4 143 681 тонн CO ₂ екв (d) Скорочення викидів з поправкою на кількість витоку (основані на пунктах (a)-(c) вище), які складають 5 467 740 тонн CO ₂ екв	ЗКД19	Відповідає вимогам

ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25 ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ

Пункт КДВ	Контрольне питання	Початковий результат	Попередн й ВИСНОВОК	Остаточни й ВИСНОВОК
		<u>ЗКД19</u> Будь ласка виправте шапку в розділах Е.2 і Е.3 згідно з формою ПТД СВ		
44	Якщо у пункті 42 було обрано підхід (b), чи дає ПТД прогнозу оцінку: (a) обсягу скорочення викидів або збільшення чистої абсорбції (в рамках проекту)? (b) витоків, якщо вони присутні? (c) обсягу скорочення викидів або збільшення чистої абсорбції з коригуванням на виток?	Див. розділ 42 цього протоколу	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
45	Для обох підходів, передбачених пунктом 42: (a) чи розрахунки у пп. 43 і 44 подані: (i) у періодичному розрізі? (ii) принаймні від початку й до кінця періоду кредитування? (iii) для кожного окремого джерела або поглинача? (iv) для кожного окремого ПГ? (v) у тоннах еквівалентного CO ₂ , з використанням показників потенціалу глобального потепління, визначених у рішенні 2/СР.3, з урахуванням його подальших змін і доповнень у відповідності до Статті 5 Кіотського протоколу? (b) Чи є використання формул, що застосовувалися для розрахунків, згаданих у п. 43 або п. 44, послідовним усюди за текстом ПТД? (c) Чи у відповідних випадках при обчисленні розрахункових показників пп. 43 і 44 взято до уваги ключові чинники, що впливають на викиди або	Оцінки надано - зі щорічною періодичністю - з 14.02.2008 до 31.12.2012 - для кожного окремого джерела або поглинача - для ПГ, яким є CO ₂ і CH ₄ - у тоннах еквівалентного CO ₂ з використанням показників потенціалу глобального потепління Використані формули є послідовними по всьому тексту ПТД Ключові чинники, що впливають на викиди або чисту абсорбцію за базовим сценарієм і на активність реалізації проекту, а також на викиди або чисту абсорбцію і ризики, пов'язані з проектом взято до уваги при обчисленні розрахункових показників Джерела даних, використаних при розрахунку показників є чітко визначеними, достовірними і	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам

ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25 ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ

Пункт КДВ	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній і Висновок	Остаточний і Висновок
	<p>чисту абсорбцію за базовим сценарієм і на активність реалізації проекту, а також на викиди або чисту абсорбцію і ризики, пов'язані з проектом?</p> <p>(d) Чи є джерела даних, використаних при розрахунку показників у пп. 43 і 44, чітко визначеними, достовірними і прозорими?</p> <p>(e) Чи були коефіцієнти викидів (в тому числі стандартні коефіцієнти викидів), якщо вони використовувалися для обчислення розрахункових показників у пп. 43 і 44, обрані в результаті ретельного пошуку балансу між точністю й обґрунтованістю?</p> <p>(f) Чи розрахунки у пп. 43 і 44 прозоро спираються на консервативні припущення і найбільш реальні сценарії?</p> <p>(g) Чи розрахунки у пп. 43 і 44 узгоджуються усюди за текстом ПТД?</p> <p>(h) Чи було середньорічні розрахункові значення обсягу скорочення викидів або збільшення чистої абсорбції знайдено шляхом ділення загального розрахункового обсягу скорочення викидів чи збільшення чистої абсорбції за період кредитування на загальне число місяців у періоді кредитування і множення результату на дванадцять?</p>	<p>прозорими</p> <p>Коефіцієнти викидів (в тому числі стандартні коефіцієнти викидів), що використовувалися для обчислення розрахункових показників, обрані в результаті ретельного пошуку балансу між точністю й обґрунтованістю.</p> <p>Розрахунки прозоро спираються на консервативні припущення і найбільш реальні сценарії.</p> <p>Розрахунки узгоджуються усюди за текстом ПТД. Середньорічні розрахункові значення обсягу скорочення викидів знайдено шляхом ділення загального розрахункового обсягу скорочення викидів за період кредитування на загальне число місяців у періоді кредитування і множення результату на дванадцять.</p>		
46	Якщо розрахунок базового рівня викидів або чистої абсорбції має виконуватися за фактом, чи включено до ПТД ілюстративний попередній розрахунок обсягу викидів або чистої абсорбції?	Розрахунки базової лінії виконано по факту для 2008-2011 років. ПТД містить ілюстративний розрахунок для 2012 року	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам



ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25 ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ

Пункт КДВ	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Остаточний висновок
Лише для підходу на базі ухваленої методології МЧР_Не застосовується Вплив на довкілля				
48 (а)	Чи наведений у ПТД перелік документів аналізу впливів проекту на довкілля, зокрема його транскордонних впливів, виконаного у відповідності до процедур, встановлених країною реалізації проекту, і чи додаються такі документи до ПТД?	ПТД описує вплив на довкілля проекту згідно з діючим законодавством України. Вплив на довкілля проаналізовано у робочому проекті будівництва фабрики	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
48 (b)	Якщо за результатами аналізу, згаданого у п. 48 (а), учасники проекту або країна його реалізації вважають вплив на навколишнє середовище істотним, чи міститься у ПТД висновок оцінки впливу на навколишнє середовище, виконаної згідно з процедурою країни реалізації проекту, з посиланням на всі підтверджувальні документи?	Аналіз впливу на довкілля, що згадано у 48(а) вказує, що вплив на повітря є суттєвим. Оцінка впливу на навколишнє середовище згідно законодавству України була проведена у 2008 році.	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
Консультації з зацікавленими сторонами				
49	Якщо згідно з процедурами країни реалізації проекту проводилися консультації з зацікавленими сторонами, чи включено до ПТД: (а) перелік зацікавлених сторін, від яких було одержано зауваження щодо проекту (якщо їх було одержано)? (b) відомості про характер таких зауважень? (c) відомості про те, чи було одержані зауваження враховано, і яким чином?	Діюче законодавство України не вимагає публічних слухань для проектів СВ. Проект було представлено місцевим органам влади, і було ними схвалено (позитивний висновок на робочій проект). Жодних коментарів від місцевої громади не було отримано. Коментарі будуть збиратись протягом процесу детермінації	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам
Детермінація дрібномасштабних проектів (додаткові елементи оцінки) _Не застосовується				
Застосовується лише для групи дрібномасштабних проектів_Не застосовується				
Застосовується для всіх дрібномасштабних проектів СВ_Не застосовується				



ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25 ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ

Пункт КДВ	Контрольне питання	Початковий результат	Попередній висновок	Остаточний висновок
Детермінація проектів СВ у сфері змін у землекористуванні і лісовому господарстві (додаткові/альтернативні елементи оцінки)_Не застосовується				
Детермінація програм діяльності_Не застосовується				

Таблиця 2 Вишення Запитів на коригувальні дії і Запитів на роз'яснення

Запити на коригувальні дії та Запити на роз'яснення від верифікаційної група	Посилання на питання із переліку табл. 1	Стислий виклад відповіді учасника проекту	Висновок верифікаційної група
<u>ЗКД01</u> Будь ласка, надайте інформацію щодо підрядників ТОВ «ПІ РУН Компані», яких залучено до проектної діяльності	-	Підрядником з розбору та розсортуванню відвалу є ТОВ «Артік-буд», з яким ТОВ «ПІ РУН КОМПАНІ» уклало Договір підряду №185 від 15 січня 2008 р.	Питання закрито
<u>ЗКД02</u> Будь ласка надайте коректну нумерацію таблиць і рисунків у всьому тексті ПТД.	-	Нумерацію рисунків та таблиць зкориговано	Питання закрито

ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25 ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ

<p><u>ЗКД03</u> Будь ласка надайте у ПТД дати початку і кінця відсипання породних відвалів, які залучено до рамок проекту. Згідно з <i>“Моделювання температурного поля згасаючих териконів, В.В. Попович, А.Д. Кузик, канд. фіз.-мат. наук, доцент, О.О. Карабин, канд. фіз.-мат. наук, доцент, О.Ю. Чмир, канд. фіз.-мат. наук (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності)”</i> час вигорання породного відвалу складає від 15 до 20 років після загоряння</p>	-	<p>Початок відсипання териконів, що розглядаються в проекті – 1946 рік, закінчення – 1978 рік. Питання тривалості горіння породних відвалів є досі дискусійним. В літературі зустрічаються цифри від 5 до 50 років. З точки зору проектної діяльності більш насущним є питання часу самозаймання териконів. Однак в даному проекті терикони, що розбираються не були палаючими.</p>	Питання закрито
<p><u>ЗКД04</u> Будь ласка, надайте більш детальні супутникові фото породних відвалів і сортувального майданчика, або надайте більш детальну інформацію до запропонованих фото у ПТД.</p>	-	<p>У зв'язку з обмеженим обсягом розділу А.4.1.4 і великою кількістю териконів в проекті, учасники проекту обмежилися умовним позначенням місця розташування териконів на супутниковій карті.</p>	Питання закрито
<p><u>ЗКД05</u> Будь ласка додайте географічні координати сортувального майданчика і надайте пояснень щодо джерела географічних координат проекту</p>	-	<p>В розділі А 4.1.4 додано : Географічні координати комплексу з сортування: 48° 8' 44.37" пн. ш. та 38° 53' 41.63" сх. д. Джерело географічних координат – програма Гугл-Земля, Версія 6.0</p>	Питання закрито
<p><u>ЗКД06</u> Будь ласка надайте адекватні фотографії сортувального майданчика. Фото, наведені у ПТД відображають збагачувальну фабрику «Континент»</p>	-	<p>Адекватні фото сортувального комплексу додано.</p>	Питання закрито



ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25 ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ

<p><u>ЗКД07</u> Будь ласка, надайте письмові схвалення проекту від обох залучених сторін</p>	19	Лист-погодження Іноземної держави №12.2-02/14311 отримано 30.10.2012 р. Лист-схвалення від ДАЕІ буде отримано після закінчення процесу детермінації.	Очікує на вирішення
<p><u>ЗКД08</u> Будь ласка вкажіть шлях, яким буде проведена авторизація учасників проекту</p>	21	В Розділі А.5. додано: Сторони-учасники уповноважують ТОВ «ПІ РУН КОМПАНІ» (Україна) та ТОВ «Відземе Еко» (Латвія) бути учасниками проекту. Авторизація підтверджується отриманням листа-підтримки та листа-погодження.	Очікує на вирішення
<p><u>ЗКД09</u> Будь ласка надайте більш детальну інформацію щодо бар'єрів для сценарію 3. Відходи вугільної промисловості планується використовувати як сировину у проектах СВ по виробництву бетону</p>	23	Додатковою перешкодою для використання даних породних відвалів в якості будівельних матеріалів є високий вміст в них вуглецю, що призводить до зниження якості продукції. Крім того, технологія виробництва будматеріалів припускає дуже тонкий помел, що призводить до додаткових витрат енергії.	Питання закрито

ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25 ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ

<p><u>ЗКД10</u> Будь ласка надайте аналіз наступних двох сценаріїв: 3. заповнення вуглевмісною масою гірничих пустот 4. Заліснення породних відвалів з використанням зеленої маси як джерела поглинання CO₂</p>		<p>Стосовно двох запропонованих сценаріїв можна сказати наступне:</p> <ul style="list-style-type: none"> - зворотна засипка породи в шахти є прогресивним, але високо витратним методом в порівнянні з відсіпанням породи в терикони. - лісонасадження можливо лише за умов повного вигорання вугілля в териконі. Ймовірність загорання териконів в Луганській області дуже висока (0,78% згідно дослідження інституту Респіратор), тому неможливо розглядати лісонасадження не палаючих териконів, що розглядаються в проекті, в якості альтернативи. 	Питання закрито
<p><u>ЗКД11</u> Будь ласка використайте останню версію 4.0.0 згаданої МЧР методології АСМ0009, і вкажіть її коректний номер</p>	24	Назву скориговано: Методологія АСМ0009 версія 4.0.0	Питання закрито
<p><u>ЗКД12</u> Проект «Розбір породного відвалу в с. Ребрикове Луганської області Україна з метою скорочення викидів парникових газів до атмосфери» використовує іншу технологію (мокре збагачення у гідроциклонах) для збагачення вугілля. Будь ласка виправте або надайте пояснення.</p>	29(b)	Обидва проекти використовують різні технології для збагачення вугілля, але обидва проекти мають однакову методологію розрахунку кількості отриманого вугілля	Пояснення визнано задовільним. Питання закрито

ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25 ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ

<p><u>ЗКД13</u> Будь ласка надайте докази, що вугілля здобуте в рамках проектної діяльності буде використано в Україні</p>	32(a)	Вугільний концентрат, який є кінцевим продуктом в даному проекті, не відповідає жодним європейським нормам до якості вугілля, тому споживається виключно в регіоні, де відбувається проектна діяльність.	Питання закрито
<p><u>ЗКД14</u> Будь ласка надайте АНО документи, що описують наступні ключові параметри проекту:</p> <ul style="list-style-type: none"> - видаткові накладні на спожиту вуглевмісну масу - видаткові накладні на проданий вугільний концентрат - накладні на спожите дизельне паливо - акти на спожиту електроенергію 	36(a)	Всі необхідні документи надані АНО.	Питання закрито
<p><u>ЗКД15</u> ПТД вказує, що були використані середні очікувані дані для вологості і зольності вугілля Луганського регіону. Також, ПТД містить опис процедур відбору і аналізу лабораторних проб. Будь ласка виправте цю невідповідність і надайте лабораторні сертифікати якості вугілля</p>	36(a)	Лабораторні сертифікати якості надані АНО. В Розділі D.1п.3.2 додано:Зольність та вологість фракції (0-30м) визначається на базі даних лабораторії, що задіяна, як Третя Сторона проекту	Питання закрито
<p><u>ЗКД16</u> Будь ласка надайте в розділі D.1 підрозділ Вимірювальні пристрої посилання на Додаток 3, що містить дані щодо вимірювального обладнання проекту</p>	36(e)	Посилання на Додаток 3, який містить дані по вимірювальним приладам, додано в розділі D.1	Питання закрито



ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25 ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ

<p><u>ЗКД17</u> Будь ласка надайте інформацію щодо перехресної перевірки кількості вугільного концентрату</p>	36(f)(v)	<p>Стосовно зустрічної перевірки кількості фракції (0-30 мм) в Розділі D.1. п 3.1 вказано: Для визначення цього параметру використовуються комерційні дані компанії. Для підтвердження кількості фракції (0-30 мм) використовуються видаткові накладні та інші документи від покупців. Враховується та відноситься до діяльності за проектом тільки та продукція, яка поставлена покупцю. Зважування відбувається на майданчику за допомогою сертифікованих ваг. Проводяться регулярні зустрічні звірки із замовниками. Інформація підсумкових звітів базується на цих даних про поставки.</p>	Питання закрито
<p><u>ЗКД18</u> ПТД в розділі В вказує, що НТЗ вугілля було знижено, порівняно з даними Державної служби статистики. Будь ласка надайте дані щодо зниження НТЗ у розділ D</p>	36(f)(vi)	<p>В Розділі D додано: Нижча теплотворна здатність енергетичного вугілля, розрахована по формулі (14), нижче значення, наданого в Національному Кадастрі приблизно на 10%, тому, з міркувань консервативності, в проекті приймаємо значення, розраховане за формулою (14).</p>	Питання закрито

ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25 ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ

<p><u>ЗКД19</u> Будь ласка надайте посилання на відповідний наказ, що описує процедури збирання і архівування даних</p>	36(м)	<p>В Розділі D.1 вказано: Документи та звіти з даними, що підлягають моніторингу, будуть архівуватися та зберігатися учасниками проекту. Зберіганням підлягають наступні документи: первинні бухгалтерські документи щодо параметрів, які підлягають моніторингу, у паперовому вигляді; проміжні звіти, замовлення, та інші документи у паперовій та електронній формі. Ця документація та інші дані моніторингу потрібні для детермінації та верифікації, а також будь - які інші дані, що мають відношення до експлуатації проекту, повинні зберігатися мінімум два роки після останньої передачі ОСВ.</p>	Питання закрито
<p><u>ЗКД20</u> Будь ласка виправте шапку в розділах E.2 і E.3 згідно з формою ПТД СВ</p>	43	<p>Форму таблиць приведено у відповідність до вимог Керівництва</p>	Питання закрито
<p><u>ЗР01</u> Запропонований проект передбачає переробку приблизно двох мільйонів тонн вуглевмісної породної маси в рік. ПТД вказує, що потужність проектного обладнання складає приблизно 1 000 000 тонн в рік. Будь ласка виправте або поясніть цю невідповідність.</p>	-	<p>В Розділі A.4.2 зазначено: Проектна потужність комплексу дозволяє переробляти 1000 тис.м³ гірської породи в рік. Це дорівнює приблизно 1800000 тон за рік.</p>	Питання закрито



ДЕТЕРМІНАЦІЙНИЙ ЗВІТ: РОЗБІР ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ №9, №11, №17, №25 ЗАКРИТИХ ШАХТ №4 ТА №29 З МЕТОЮ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ДО АТМОСФЕРИ

<p><u>ЗР02</u> Будь ласка надайте дані з кількості грохотів ГЛ-52, які використовуються у проекті і вкажіть кількість робочих змін на добу на сортувальному майданчику</p>	-	В даному проекті задіяні два грохота ГЛ-52	Питання закрито
<p><u>ЗР03</u> ПТД вказує, що НТЗ вугілля, що розраховується за формулою 4 у ПТД, знижено на 8% порівняно з Національним Кадастром викидів ПГ з метою консерватизму. Будь ласка надайте посилання на документи, які пояснюють це зниження.</p>	23	Формулу для розрахунку нижчої теплоти згоряння вугілля описано в ДСТУ 4083-2002. «Вугілля кам'яне та антрацит для пиловидного спалювання на теплових електростанціях. Київ. Держстандарт України 2002».	Питання закрито